# 工程造价

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.固定资产是指使用年限在()年以上、且单位价值在规定限额以上的劳动资料和消费资料。
  - [1] 正确答案.A
  - [1] 难易度.易
  - [1] 选项数.4
  - [1] A.1
  - [1] B.2
  - [1] C.3
  - [1] D.4
  - [2] 题型.单选题
- [2] 题干.()是单位工程的组成部分它是按照单位工程的各个部位由不同工种的工人利用不同的工具和材料完成的部分工程。
  - [2] 正确答案.A
  - [2] 难易度.易
  - [2] 选项数.4
  - [2] A.分部工程
  - [2] B.分项工程
  - [2] C.单位工程
  - [2] D.单项工程
  - [3] 题型.单选题
- [3] 题干.()是分部工程的组成部分,它是将分部工程进一步更细地划分为若干部分。
  - [3] 正确答案.B
  - [3] 难易度.易

- [3] 选项数.4
- [3] A.分部工程
- [3] B.分项工程
- [3] C.单位工程
- [3] D.单项工程

- [8] 题型.简答题
- [8] 题干.什么是单位工程概预算
- [8] 正确答案.A
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.1
- [8] A.单位工程概顶算是以单位工程为编制对象编制的单位工程建设费用的文件。中确定个独立建筑物或构筑物中等各单位工程建设费用。它是根据设计图纸和概饮指标概算定额、预算定额、费用定额和国家有关规定等资料编制的。
  - [9] 题型.名词解释
  - [9] 题干.单位工程
  - [9] 正确答案.A
  - [9] 难易度.中
  - [9] 选项数.1
- [9] A.单位工程是单项工程的组成部分。单位工程是指不能独立发挥生产能力,但具有独立设计的施工图纸,并能独立组织施工的工程。如上建工程(包括建筑物、构筑物)、电气安装工程(包括动力、照明等)、工业管道工程(包括蒸汽、乐缩空气、燃气等)、暖卫工程(包括采暖、上下水等)、通风工程和电梯工程等。

- [10] 题型.名词解释
- [10] 题干.单项工程
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.中
- [10] 选项数.1
- [10] A.单项工程是建设项目的组成部分、单项工程又称工程项目,是指具有独立的设计文件、独立施工、竣工后可以独立发挥生产能力并能产生经济效益或效能的工程,如工业建设项目中的生产车间、办公室和职工住宅。
  - [11] 题型.判断题
- [11] 题干.工程建设 (过去通常称为基木建设)是指固定资产扩大再生产的新建、扩建、改建、恢复工程及与之相连带的其他工作。
  - [11] 正确答案.A
  - [11] 难易度.易
  - [11] 选项数.2
  - [11] A.正确
  - [11] B.错误
  - [12] 题型.判断题
- [12] 题干.建筑工程。指水久性和临时性建筑物(包括各种厂房、仓库、住宅、宿舍等)的-般土建、采暖、给水排水、通风、电器照明等工程:
  - [12] 正确答案.A
  - [12] 难易度.易
  - [12] 选项数.2
  - [12] A.正确
  - [12] B.错误

- [13] 题型.判断题
- [13] 题干.建设项目是指有一个设计任务书,按照一个总体设计进行施工的各个工程项目的总体。
  - [13] 正确答案.A
  - [13] 难易度.易
  - [13] 选项数.2
  - [13] A.正确
  - [13] B.错误
- [14] 题型.判断题
- [14] 题干.低值易耗品与劳动对象统称为()。
- [14] 正确答案.A
- [14] 难易度.易
- [14] 选项数.1
- [14] A.流动资产
- [15] 题型.填空题
- [15] 题干.()。指各种需要安装的机械设备、电器设备的装配、装置工程和附属设施、管线的装设、敷设工程(包括绝缘、油漆、保温工作等)以及测定安装工程质量、对设备进行的各种试车、修配和整理等工作。
  - [15] 正确答案.A
  - [15] 难易度.易
  - [15] 选项数.1
  - [15] A.安装工程
  - [16] 题型.填空题
- [16] 题干. () 是国家确定和控制建设项目总投资、编制基本建没计划的依据。
  - [16] 正确答案.A

- [16] 难易度.易
- [16] 选项数.1
- [16] A.设计概算

## [17] 题型.单选题

- [17] 题干.工程建造价格是从()=角度。或规划、设计等机构的角度来定义。为建成一项工程,预计或实还在土地中场设各市场、技术劳务市场、以及承包市场等父易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
  - [17] 正确答案.D
  - [17] 难易度.易
  - [17] 选项数.4
  - [17] A.生产者
  - [17] B.消费者
  - [17] C.投资者
  - [17] D.承包者

## [18] 题型.单选题

- [18] 题干.()是指施工企业完成所承包工程获得的盈利,是施工单位劳动者为社会和集体劳动所创造的价值。
  - [18] 正确答案.C
  - [18] 难易度.易
  - [18] 选项数.4
  - [18] A.直接费
  - [18] B.间接费
  - [18] C.利润
  - [18] D.税金
  - [19] 题型.单选题
  - [19] 题干. ()是指对从事建筑业、交通运输业和各种服务业的单

## 位和个人,就其营业收人征收的种税

- [19] 正确答案.A
- [19] 难易度.易
- [19] 选项数.4
- [19] A.营业税
- [19] B.城市维护建设税
- [19] C.教育费附加
- [19] D.其他税费
- [20] 题型.单选题
- [20] 题干.()是指对加快发展地方教育事业,扩大地方教育资金来源的一种地方税。
  - [20] 正确答案.C
  - [20] 难易度.易
  - [20] 选项数.4
  - [20] A.营业税
  - [20] B.城市维护建设税
  - [20] C.教育费附加
  - [20] D.其他税费
  - [21] 题型.单选题
- [21] 题干.城市维护建设税实行差别比例税率。所在地不在市区、县城或镇的,适用税率()%。
  - [21] 正确答案.A
  - [21] 难易度.难
  - [21] 选项数.4
  - [21] A.1
  - [21] B.5
  - [21] C.7
  - [21] D.9

- [22] 题型.单选题
- [22] 题干.()由直接工程费和措施费组成:
- [22] 正确答案.A
- [22] 难易度.中
- [22] 选项数.4
- [22] A.直接费
- [22] B.间接费
- [22] C.利润
- [22] D.税金

- [26] 题型.简答题
- [26] 题干.工程造价的含义
- [26] 正确答案.A
- [26] 难易度.易
- [26] 选项数.1
- [26] A.工程造价的白意就是工程的建造价格。工程造价有如下两种含义:1.工程投资费用 2.工程建造价格
  - [27] 题型.简答题
  - [27] 题干.材料费的内容包括:
  - [27] 正确答案.A
  - [27] 难易度.难
  - [27] 选项数.1
- [27] A.(1)材料原价(或供应价格)。(2)材料运杂费:是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。(3)运输损耗费:是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。(4)采购及保管费:是指为组

织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。包括:采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。(5)检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行.股鉴定、检查所发生的费用,包括白设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及性 3.

- [28] 题型.简答题
- [28] 题干.工程造价的特点
- [28] 正确答案.A
- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.1
- [28] A.1.工程造价的大额性:2 工程造价的个别性、差异性:3.工程造价的动态性:4.工程造价的层次性:5.工程造价的兼容性。
  - [29] 题型.判断题
  - [29] 题干.规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用
  - [29] 正确答案.A
  - [29] 难易度.易
  - [29] 选项数.2
  - [29] A.正确
  - [29] B.错误
  - [30] 题型.判断题
- [30] 题干.人工费是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。
  - [30] 正确答案.B
  - [30] 难易度.中
  - [30] 选项数.2

- [30] A.正确
- [30] B.错误
- [31] 题型.判断题
- [31] 题干.工程造价的两种含义是对客观存在的概括。它们既共生于一个统一体,又相互区别。
  - [31] 正确答案.A
  - [31] 难易度.易
  - [31] 选项数.2
  - [31] A.正确
  - [31] B.错误
  - [32] 题型.判断题
- [32] 题干.材料费是 指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
  - [32] 正确答案.A
  - [32] 难易度.易
  - [32] 选项数.2
  - [32] A.正确
  - [32] B.错误
  - [33] 题型.填空题
- [33] 题干.()是指在工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各种费用,包括人工费、材料费和施工机械使用费。
  - [33] 正确答案.A
  - [33] 难易度.中
  - [33] 选项数.1
  - [33] A.直接工程费

- [34] 题型.填空题
- [34] 题干.在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产,所有这些开支就构成了(0。
  - [34] 正确答案.A
  - [34] 难易度.易
  - [34] 选项数.1
  - [34] A.工程造价
  - [35] 题型.填空题
- [35] 题干.从()的角度来定义,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
  - [35] 正确答案.A
  - [35] 难易度.易
  - [35] 选项数.1
  - [35] A.投资者
  - [36] 题型.填空题
  - [36] 题干.()由规费、企业管理费组成。
  - [36] 正确答案.A
  - [36] 难易度.易
  - [36] 选项数.1
  - [36] A.间接费
  - [37] 题型.单选题
- [37] 题干.确定固定资产的标准是:使用年限在()年以上,单位价值在一定数日以上(具体标准由各主管部门规定)。
  - [37] 正确答案.A
  - [37] 难易度.中
  - [37] 选项数.4
  - [37] A.1

- [37] B.2
- [37] C.3
- [37] D.4
- [38] 题型.单选题
- [38] 题干.设备购置费=设备原价()设备运杂费
- [38] 正确答案.A
- [38] 难易度.易
- [38] 选项数.4
- [38] A.+
- [38] B.-
- [38] C.\*
- [38] D./
- [39] 题型.单选题
- [39] 题干.()是指国家尚无定型标准,各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产,只能抠一次订货,并根据具体的设计图纸制造的设备。
  - [39] 正确答案.B
  - [39] 难易度.中
  - [39] 选项数.4
  - [39] A.国产标准设备原价
  - [39] B.国产非标准设备
  - [39] C.报价
  - [39] D.合同价
  - [40] 题型.单选题
- [40] 题干.土地征用 及迁移补偿费是指建设项日通过划拨方式取得土地使用权,依照(中华人民共和国土地管理法》等规定所支付的费用。其总和一股不得超过被征用土地年产值的()倍。

- [40] 正确答案.B
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.4
- [40] A.10
- [40] B.20
- [40] C.30
- [40] D.40
- [43] 题型.简答题
- [43] 题干.什么事土地使用费
- [43] 正确答案.A
- [43] 难易度.易
- [43] 选项数.1
- [43] A. ()是指通过划拨方式取得土地使用权而支付的土地征用及迁移补偿费,或者通过土地使用权出让方式取得土地使用权而支付的土地使用权出让金。
  - [44] 题型.名词解释
  - [44] 题干.设备购置费
  - [44] 难易度.易
  - [44] 选项数.1
- [44] A.设备购置费用是指为工程建设项日购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。
  - [45] 题型.名词解释
  - [45] 题干.生产准备费
  - [45] 难易度.易
  - [45] 选项数.1

- [45] A.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业,为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。
  - [46] 题型.判断题
- [46] 题干.工程监理费是指建设项目在建设期间根据需要实施工程保险所需的费用,包括以各种建筑工程及其在施工过程中的物料、机器设备为保险标的的建筑工程切险,以安装工程中的各种机器、机械设备为保险标的的安装工程一切险,以及机器损坏保险等。
  - [46] 正确答案.B
  - [46] 难易度.中
  - [46] 选项数.2
  - [46] A.正确
  - [46] B.错误
  - [47] 题型.判断题
  - [47] 题干.设备原价指国产设备或进口设备的原价
  - [47] 正确答案.A
  - [47] 难易度.易
  - [47] 选项数.2
  - [47] A.正确
  - [47] B.错误
  - [48] 题型.填空题
- [48] 题干.()一般指的是设备制造厂的交货价,即出厂价,或订货合同价。它般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价确定,或采用定的方法计算确定。
  - [48] 正确答案.A
  - [48] 难易度.易
  - [48] 选项数.1
  - [48] A.国产设备原价

- [49] 题型.填空题
- [49] 题干.()通常由下列各项构成: 运费和装卸费;包装费;设备供销部门的手续费;采购与仓库保管费。
  - [49] 正确答案.A
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.1
  - [49] A.设备运杂费
  - [50] 题型.单选题
- [50] 题干. () 是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的种定额。
  - [50] 正确答案.A
  - [50] 难易度.易
  - [50] 选项数.4
  - [50] A.施工定额
  - [50] B.预算定额
  - [50] C.概算定额
  - [50] D.概算指标
  - [51] 题型.单选题
  - [51] 题干.工程建设定额按适用范围可分为()种
  - [51] 正确答案.B
  - [51] 难易度.中
  - [51] 选项数.4
  - [51] A.1
  - [51] B.5
  - [51] C.10
  - [51] D.15

- [55] 题型.名词解释
- [55] 题干.建筑工程定额
- [55] 正确答案.A
- [55] 难易度.中
- [55] 选项数.1
- [55] A.建筑工程定额是建筑产品生产中带消耗的人力、物力和财力等各种资源的数量规定,即在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下,完成单位合格产品所街消耗的资源数量标准。
  - [56] 题型.简答题
  - [56] 题干.运用工作日写实法的目的
  - [56] 正确答案.A
  - [56] 难易度.易
  - [56] 选项数.1
- [56] A.一是取得编制定额的基础资料:二是检查定额的执行情况, 找出缺点,改进工作。
  - [57] 题型.简答题
  - [57] 题干.工时研究的含义
  - [57] 正确答案.A
  - [57] 难易度.易
  - [57] 选项数.1
- [57] A.工时研究,是在一定的标准测定条件下,确定操作者作业活动所需时间总量的一套方法。工时研究的直接结果是制定时间定额,在建筑施工中,主要是确定施工的时间定额或产量定额。

- [58] 题型.判断题
- [58] 题干.进行工时研究,必须对施工过程进行研究。
- [58] 正确答案.A
- [58] 难易度.中
- [58] 选项数.2
- [58] A.正确
- [58] B.错误
- [59] 题型.判断题
- [59] 题干.概算定额是控制项日投资的重要依据,在工程建设的投资管理中起重要作用。
  - [59] 正确答案.A
  - [59] 难易度.易
  - [59] 选项数.2
  - [59] A.正确
  - [59] B.错误
  - [60] 题型.判断题
- [60] 题干.由于工程建设产品具有构造复杂、规模大、种类繁多、 生产周期长等特点,决定了建设工程定额的多种类、多层次,同时也 决定了定额在工程建设的管理中占有极其重要的地位。
  - [60] 正确答案.A
  - [60] 难易度.易
  - [60] 选项数.2
  - [60] A.正确
  - [60] B.错误
  - [61] 题型.判断题
- [61] 题干.按定额的编制程序和用途分类,可以把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。

- [61] 正确答案.A
- [61] 难易度.易
- [61] 选项数.2
- [61] A.正确
- [61] B.错误
- [62] 题型.填空题
- [62] 题干. ()是在编制施工图预算时,计算工程造价和计算工程中劳动、机械台班、材料需要量的一种定额。
  - [62] 正确答案.A
  - [62] 难易度.中
  - [62] 选项数.1
  - [62] A.预算定额
  - [63] 题型.填空题
- [63] 题干.()又称劳动定额,是指在正常的施工技术和合理的劳动组织条件下,为完成单位合格产品所告消耗的工作时间,或在一定工作时间内应完成的产品数量。
  - [63] 正确答案.A
  - [63] 难易度.中
  - [63] 选项数.1
  - [63] A.人工消耗定额
  - [64] 题型.填空题
  - [64] 题干.()是指完成单位产品所必衢消耗的工时。
  - [64] 正确答案.A
  - [64] 难易度.易
  - [64] 选项数.1
  - [64] A.时间定额

- [65] 题型.单选题
- [65] 题干.一台施工机械工作一个()h工作班为一个台班。
- [65] 正确答案.D
- [65] 难易度.易
- [65] 选项数.4
- [65] A.2
- [65] B.4
- [65] C.6
- [65] D.8
- [66] 题型.单选题
- [66] 题干.机械消耗定 额也有时间定额和产量定额两种表现形式, 它们之间的关系(),可以换算
  - [66] 正确答案.A
  - [66] 难易度.中
  - [66] 选项数.4
  - [66] A.互成倒数
  - [66] B.正比
  - [66] C.反比
  - [66] D.互为相反数
  - [68] 题型.简答题
  - [68] 题干.材料消耗定额的概念
  - [68] 正确答案.A
  - [68] 难易度.中
  - [68] 选项数.1
- [68] A.材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下,生产单位质量合格的建筑产品,必需消耗一定品种、规格的材料(包括半成品、燃料、配件、水、电等)的数量。

- [69] 题型.判断题
- [69] 题干.材料作为劳动对象是构成工程的实体物资,需用数量很大,种类繁多。
  - [69] 正确答案.A
  - [69] 难易度.易
  - [69] 选项数.2
  - [69] A.正确
  - [69] B.错误
  - [70] 题型.判断题
- [70] 题干.人工配合机械工作的定额是按照每个机械台班内配合机械工作的工人班组总工日数及完成的合格产品数量来确定。
  - [70] 正确答案.A
  - [70] 难易度.易
  - [70] 选项数.2
  - [70] A.正确
  - [70] B.错误
  - [71] 题型.判断题
- [71] 题干.由于我国机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位,所以又称为机械台班定额。
  - [71] 正确答案.A
  - [71] 难易度.易
  - [71] 选项数.2
  - [71] A.正确
  - [71] B.错误
  - [72] 题型.填空题
  - [72] 题干.机械消耗定额有()和产量定额两种表现

- [72] 正确答案.A
- [72] 难易度.中
- [72] 选项数.1
- [72] A.时间定额
- [73] 题型.填空题
- [73] 题干.()又称试验室试验法,它是在试验室中进行试验和测定工作,这种方法一般用于确定各种材料的配合比。
  - [73] 正确答案.A
  - [73] 难易度.易
  - [73] 选项数.1
  - [73] A.试验法
  - [74] 题型.填空题
- [74] 题干.()是指在正常施工条件下,为生产单位合格产品所告消耗某种机械的工作时间,或在单位时间内该机械应该完成的产品数量。
  - [74] 正确答案.A
  - [74] 难易度.易
  - [74] 选项数.1
  - [74] A.机械消耗定额
  - [75] 题型.单选题
- [75] 题干.()指直接构成工程实体的材料,其中也包括成品、半成品的材料。
  - [75] 正确答案.A
  - [75] 难易度.易
  - [75] 选项数.4
  - [75] A.主要材料
  - [75] B.辅助材料

- [75] C.周转性材料
- [75] D.其他材料

- [79] 题型.简答题
- [79] 题干.预算定额的含义
- [79] 正确答案.A
- [79] 难易度.易
- [79] 选项数.1
- [79] A.预算定额即指消耗量定额及统基价表,是在正常合理的施工条件下,规定完成定计量单位的分项工程或结构构件所必需的人工、材料和施工机械台班以及价值的消耗数量标准,是计算建筑安装产品价值的基础。
  - [80] 题型.简答题
  - [80] 题干.预算定额的作用
  - [80] 正确答案.A
  - [80] 难易度.易
  - [80] 选项数.1
- [80] A.(1)预算定额是编制施工图预算、确定和控制建筑安装工程造价的基础(2)预算定额是对设计方案进行技术经济比较和分析的依据(3)预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据 4)预算定额是编制标底、投标报价的基础(5)预算定额是编制概算定额的基础
  - [81] 颗型.简答题
  - [81] 题干.预算定额的编制依据
  - [81] 正确答案.A
  - [81] 难易度.易

- [81] 选项数.1
- [81] A.(1)现行劳动定额。(2)现行的预算定额,人工、材料、机械预算价格等。(3)现行设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程。(4)通用标准图集、具有代表性的典型工程施工图及有关图集。(5)新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等。这类资料是调整定额水平和增加新的定额项目所必需的依据。(6)有关科学试验、技术测定和统计、经验资料。
  - [82] 题型.判断题
- [82] 题干.包装费包括水运和陆运的支撑、篷布、包装袋、包装箱、绑扎等费用。
  - [82] 正确答案.A
  - [82] 难易度.易
  - [82] 选项数.2
  - [82] A.正确
  - [82] B.错误
  - [83] 题型.判断题
- [83] 题干.预算定额是由国家 主管机关或被授权单位组织编制并颁发执行的,现行预算定额和相应费用定额在其执行范围内具有相应的权威性,保证了在定额适用范围内,建筑工程有了统的造价与核算尺度,成为建设单位和施 L 单位间建立经济关系的重要基础。
  - [83] 正确答案.A
  - [83] 难易度.易
  - [83] 选项数.2
  - [83] A.正确
  - [83] B.错误
  - [84] 题型.判断题
  - [84] 题干.以理论计算法为例,它是运用一定的数学公式计算材料

#### 消耗量的方法

- [84] 正确答案.A
- [84] 难易度.易
- [84] 选项数.2
- [84] A.正确
- [84] B.错误
- [85] 题干.()是为使材料在搬运、保管中不受损失或便于运输而对材料进行包装发生的净费用,但不包括已计入材料原价的包装费。
  - [85] 正确答案.A
  - [85] 难易度.易
  - [85] 选项数.1
  - [85] A.包装费
  - [88] 题型.名词解释
  - [88] 题干.直接工程费
  - [88] 正确答案.A
  - [88] 难易度.易
  - [88] 选项数.1
- [88] A.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费和构件增值税。其中人工费、材科费、机械费根据预算定额中的基础单价和工程量计算。
  - [89] 题型.名词解释
  - [89] 题干.企业定额
  - [89] 正确答案.A
  - [89] 难易度.易

- [89] 选项数.1
- [89] A.企业定额,过去称为施工定额,是施工单位根据木企业的施工技术水平、管理水平以及有关工程造价资料制定的,供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。
  - [90] 题型.简答题
  - [90] 题干.企业定额的作用
  - [90] 正确答案.A
  - [90] 难易度.中
  - [90] 选项数.1
- [90] A.企业定额反映企业自身的施工水平、装备水平和管理水平,作为反映施工单位劳动生产率水平、管理水平的标尺和确定工程成本、投标报价的依据。
  - [91] 题型.判断题
- [91] 题干.企业定额是编制施工预算,加强企业成本管理和经济核 算的基础
  - [91] 正确答案.A
  - [91] 难易度.易
  - [91] 选项数.2
  - [91] A.正确
  - [91] B.错误
  - [92] 题型.判断题
- [92] 题干.企业定额是施工单位管理工作的基础,也是建设工程定额体系中的基础。
  - [92] 正确答案.A
  - [92] 难易度.易
  - [92] 选项数.2

- [92] A.正确
- [92] B.错误
- [93] 题型.判断题
- [93] 题干.人工费、 材科费、机械费根据预算定额中的基础单价和工程量计算。
  - [93] 正确答案.A
  - [93] 难易度.易
  - [93] 选项数.2
  - [93] A.正确
  - [93] B.错误
- [94] 题型.填空题
- [94] 题干.()是具有合理劳动组织的建筑安装工人小组在正常施工条件下,为完成单位合格产品所告人工、机械、材料消耗的数量标准,主要是根据专业施工的作业对象和工艺制定的。
  - [94] 正确答案.A
  - [94] 难易度.难
  - [94] 选项数.1
  - [94] A.企业定额
  - [95] 题型.单选题
  - [95] 题干.工程量在计算的过程中,一般可保留()位小数
  - [95] 正确答案.C
  - [95] 难易度.易
  - [95] 选项数.4
  - [95] A.1
  - [95] B.2
  - [95] C.3
  - [95] D.4

- [97] 题型.简答题
- [97] 题干.施工图预算的主要作用是:
- [97] 正确答案.A
- [97] 难易度.难
- [97] 选项数.1
- [97] A.1.施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节,是控制施工图设计不突破设计概算的平要措施,是编制或调整固定资产投资计划的依据。2.对于实行施工招标的工程,施工图预算是编制标底的依据,也是承包企业投标报价的基础。3.对于不宜实行招标的工程,采用施工图预算加调整价结算的工程,施工图预算可作为确定合同价款的基础或作为审查施工.企业提出的施工图预算的依据。
  - [98] 题型.判断题
- [98] 题干.在计算工程量时,首先要弄清楚定额的计量单位。如墙而抹灰,楼地面层均以面积计算,而踢脚线以长度计算,在计算时如果都笼统以面积计算,就会影响工程量的准确性。
  - [98] 正确答案.A
  - [98] 难易度.易
  - [98] 选项数.2
  - [98] A.正确
  - [98] B.错误
  - [99] 题型.判断题
- [99] 题干.工程量必须按照工程量计算规则和定额规定进行正确计算。
  - [99] 正确答案.A
  - [99] 难易度.易
  - [99] 选项数.2

- [99] A.正确
- [99] B.错误
- [100] 题型.判断题
- [100] 题干.施工图预算是 设计阶段控制工程造价的重要环节,是控制施工图设计不突破设计概算的平要措施,是编制或调整固定资产投资计划的依据。
  - [100] 正确答案.A
  - [100] 难易度.易
  - [100] 选项数.2
  - [100] A.正确
  - [100] B.错误
  - [101] 题型.填空题
- [101] 题干. ()是我国长期使用的一种基本方法,它是利用施工图纸计算工程量,套定额消耗量或单价,再根据建筑工程费用定额取费的预算方法,因此传统称之为施工图预算。
  - [101] 正确答案.A
  - [101] 难易度.易
  - [101] 选项数.1
  - [101] A.建筑工程定额计价
  - [102] 题型.填空题
  - [102] 题干.工程量计算式般按()的秩序排列。
  - [102] 正确答案.A
  - [102] 难易度.中
  - [102] 选项数.1
  - [102] A.长、宽、厚

- [103] 题型.单选题
- [103] 题干.建筑面积的计算是否正确不仅关系到工程量计准确性,
- 而且对于控制基建投资()方面都具有重要意义。
  - [103] 正确答案.D
  - [103] 难易度.易
  - [103] 选项数.4
  - [103] A.规模
  - [103] B.设计
  - [103] C.管理
  - [103] D.以上都是
  - [105] 题型.简答题
  - [105] 题干.建筑面积的含义
  - [105] 正确答案.A
  - [105] 难易度.易
  - [105] 选项数.1
- [105] A.建筑面积是指建筑物外墙结构(勒脚以上)所围的水平投影面积之和。
  - [106] 题型.判断题
- [106] 题干.多层建筑坡屋项内和场馆看台 下,当设计加以利用时净高超过 2.10m 的部位应计算全面积
  - [106] 正确答案.A
  - [106] 难易度.易
  - [106] 选项数.2
  - [106] A.正确
  - [106] B.错误

- [107] 题型.判断题
- [107] 题干.建筑面积也是计算某些分项工程工程量的基本数据,如综合脚子架、建筑物超高施工增加费、垂置运输等 T 程量都是以建筑面积为基数计算的。
  - [107] 正确答案.A
  - [107] 难易度.易
  - [107] 选项数.2
  - [107] A.正确
  - [107] B.错误
  - [108] 题型.判断题
- [108] 题干.在计算建筑面积时,要认真对照计算规则,弄清楚哪些部位该计算,哪些不该计算,如何计算。
  - [108] 正确答案.A
  - [108] 难易度.易
  - [108] 选项数.2
  - [108] A.正确
  - [108] B.错误
  - [109] 题型.填空题
  - [109] 题干.层高不足 2.20m 者应计算()面积。
  - [109] 正确答案.A
  - [109] 难易度.中
  - [109] 选项数.1
  - [109] A.二分之一
  - [110] 题型.判断题
- [110] 题干.如果施工条件限制,不宜采取放坡的施工方案,衢设置挡上板时,应按图示的槽底或坑底宽度两边各加 100mm,且应另计算挡土板的工程量。

- [110] 正确答案.A
- [110] 难易度.易
- [110] 选项数.2
- [110] A.正确
- [110] B.错误
- [111] 题型.判断题
- [111] 题干.挖土要根据土壤的类别、施工方法等分别计算。
- [111] 正确答案.A
- [111] 难易度.易
- [111] 选项数.2
- [111] A.正确
- [111] B.错误
- [112] 题型.判断题
- [112] 题干.计算放坡时,在交接处的重复工程量要扣除,但若计算后的工程量大于大开口(即满开挖)所开挖的土方量时(如单位工程中内墙过多、过密、交接处重复计算最过大,已超出大开口所挖土方量时),应按大开口规定计算土方工程量。
  - [112] 正确答案.B
  - [112] 难易度.难
  - [112] 选项数.2
  - [112] A.正确
  - [112] B.错误
  - [113] 题型.填空题
- [113] 题干.放坡系数的确定。在开挖沟槽、基坑、土方时,为确保 开挖过程中和基础施工阶段土体的稳定及施工安全,在坑槽的边沿应 做成一定坡度的()。
  - [113] 正确答案.A

- [113] 难易度.中
- [113] 选项数.1
- [113] A.边坡
- [114] 题型.填空题
- [114] 题干.凡槽长大于槽宽 3 倍,槽底宽在 3m (不包括加宽工作面)以内者,按沟槽计算;槽底宽在 3m (不包括加宽工作面)以上者,按 () 计算。
  - [114] 正确答案.A
  - [114] 难易度.易
  - [114] 选项数.1
  - [114] A.挖土方
  - [115] 题型.单选题
- [115] 题干.机械施工土石方的运距,按挖方区重心至填方区重心之间循环路线的()。
  - [115] 正确答案.B
  - [115] 难易度.易
  - [115] 选项数.4
  - [115] A.三分之一
  - [115] B.二分之一
  - [115] C.三分之一
  - [115] D.三分之二
  - [116] 题型.判断题
- [116] 题干.机械进入施工工作面,施工组织设计规定需要修整临时道路等所增加的土石方工程量,应并入施工的土石方工程量。
  - [116] 正确答案.A
  - [116] 难易度.易
  - [116] 选项数.2

- [116] A.正确
- [116] B.错误
- [117] 题型.单选题
- [117] 题干.桩基具有承载()特点。
- [117] 正确答案.D
- [117] 难易度.易
- [117] 选项数.4
- [117] A.能力大
- [117] B.抗震性能好
- [117] C.沉降量小
- [117] D.以上都是
- [118] 题型.单选题
- [118] 题干.打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数()。
- [118] 正确答案.B
- [118] 难易度.中
- [118] 选项数.4
- [118] A.1
- [118] B.2
- [118] C.3
- [118] D.4
- [119] 题型.单选题
- [119] 题干.打桩、打孔,桃间净距小于 4 倍桩径(或桩边长)的,按相应定额项目的人工、机械乘以系数().
  - [119] 正确答案.A
  - [119] 难易度.难
  - [119] 选项数.4
  - [119] A.1.13

- [119] B.1.43
- [119] C.1.25
- [119] D.1.33
- [121] 题型.判断题
- [121] 题干.桩基础是混凝土或钢筋混凝土基础的种类型,桩基础是由若干个沉入土中的单桩在其顶部用承台连结起来的一种深基础。
  - [121] 正确答案.A
  - [121] 难易度.易
  - [121] 选项数.2
  - [121] A.正确
  - [121] B.错误
  - [122] 题型.判断题
  - [122] 题干.机械最按相应打桩定额项目柔以系数 125 计算。
  - [122] 正确答案.B
  - [122] 难易度.中
  - [122] 选项数.2
  - [122] A.正确
  - [122] B.错误
  - [123] 题型.判断题
  - [123] 题干.定额以打垂直桩为准,如斜桩,应分别计算
  - [123] 正确答案.A
  - [123] 难易度.易
  - [123] 选项数.2
  - [123] A.正确
  - [123] B.错误

- [124] 题型.填空题
- [124] 题干.定额以打()为准,如斜桩
- [124] 正确答案.A
- [124] 难易度.易
- [124] 选项数.1
- [124] A.垂直桩
- [125] 题型.填空题
- [125] 题干.当打桩斜度在 1: 6 以上时,按相应定额项目人上、机械乘以系数 ().
  - [125] 正确答案.A
  - [125] 难易度.易
  - [125] 选项数.1
  - [125] A.1.43
  - [126] 题型.填空题
  - [126] 题干.当打桩斜度在 1: 6 以内时,按相应定额项目乘以系数
  - ();
  - [126] 正确答案.A
  - [126] 难易度.易
  - [126] 选项数.1
  - [126] A.1.25
  - [127] 题型.填空题
- [127] 题干.当打桩工程中要求将桩顶面打到低于桩架操作平台以下,或设计要求将桩顶面打入自然地面以下时,打桩机的桩锤就不可能直接触击到桩头,必须借助工具桩(-般2-3m长,由硬木或金属制成)接到桩顶上以传递桩锤的力量,将桩打到设计规定位置,这个借助工具桩完成打桩的过程就叫()
  - [127] 正确答案.A

- [127] 难易度.难
- [127] 选项数.1
- [127] A.送桩
- [128] 题型.单选题
- [128] 题干.毛石砌体基础在多山的地区特别是()使用普遍,因为它可以就地取材
  - [128] 正确答案.B
  - [128] 难易度.中
  - [128] 选项数.4
  - [128] A.东北地区
  - [128] B.西南地区
  - [128] C.西北地区
  - [128] D.以上都不是
  - [129] 题型.单选题
- [129] 题干.砌体条基工程量=规定计算长度()基础断面面积士应扣(应并入)体积
  - [129] 正确答案.C
  - [129] 难易度.易
  - [129] 选项数.4
  - [129] A.+
  - [129] B.-
  - [129] C.\*
  - [129] D./
  - [130] 题型.单选题
- [130] 题干.()按空花部分外形体积以立方米计算。空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。
  - [130] 正确答案.A

- [130] 难易度.易
- [130] 选项数.4
- [130] A.空花墙
- [130] B.空斗墙
- [130] C.填充墙
- [130] D.硅酸盐砌块墙

- [134] 题型.判断题
- [134] 题干.框架间砌体,分别内外墙以框架间的净空面积乘以墙厚按立方米计算,框架外表镶贴砖部分亦井人框架间砌体工程最内计算。
  - [134] 正确答案.A
  - [134] 难易度.易
  - [134] 选项数.2
  - [134] A.正确
  - [134] B.错误
  - [135] 题型.判断题
  - [135] 题干.砌体基础工程量按图示尺寸以体积(立方米)计算。
  - [135] 正确答案.A
  - [135] 难易度.易
  - [135] 选项数.2
  - [135] A.正确
  - [135] B.错误
  - [136] 题型.填空题
  - [136] 题干.砌体基础主要包括砖砌基础和()

- [136] 正确答案.A
- [136] 难易度.易
- [136] 选项数.1
- [136] A.毛石砌体基础
- [137] 题型.单选题
- [137] 题干. 囱身在() m 以内的常设计为砖烟囱。
- [137] 正确答案.C
- [137] 难易度.易
- [137] 选项数.4
- [137] A.10
- [137] B.30
- [137] C.60
- [137] D.90
- [140] 题型.判断题
- [140] 题干.烟囱是用来排放生产和生活中烟气的构筑物。
- [140] 正确答案.A
- [140] 难易度.易
- [140] 选项数.2
- [140] A.正确
- [140] B.错误
- [141] 题型.判断题
- [141] 题干.烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。
  - [141] 正确答案.A
  - [141] 难易度.易

- [141] 选项数.2
- [141] A.正确
- [141] B.错误
- [142] 题型.判断题
- [142] 题干.简壁周长不同时可按下式分段计算。
- [142] 正确答案.A
- [142] 难易度.易
- [142] 选项数.2
- [142] A.正确
- [142] B.错误
- [143] 题型.填空题
- [143] 题干.()是调剂供水的构筑物。水塔有砖砌水塔和钢筋混凝土水塔。
  - [143] 正确答案.A
  - [143] 难易度.易
  - [143] 选项数.1
  - [143] A.水塔
  - [144] 题型.填空题
- [144] 题干.简身,圆形、方形均按图示简壁平均中心线周长乘以厚度并扣除简身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积以()计算
  - [144] 正确答案.A
  - [144] 难易度.中
  - [144] 选项数.1
  - [144] A.立方米
  - [145] 题型.单选题
  - [145] 题干.现浇混凝上工程量除另有规定者外,均按混凝土体积以

- () 计算
- [145] 正确答案.B
- [145] 难易度.易
- [145] 选项数.4
- [145] A.立方厘米
- [145] B.立方米
- [145] C.立方分米
- [145] D.立方毫米
- [146] 题型.判断题
- [146] 题干.无梁板系指不带梁直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽之和计算
  - [146] 正确答案.A
  - [146] 难易度.易
  - [146] 选项数.2
  - [146] A.正确
  - [146] B.错误
  - [147] 题型.判断题
- [147] 题干.无梁板系指不带梁直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽之和计算。
  - [147] 正确答案.A
  - [147] 难易度.易
  - [147] 选项数.2
  - [147] A.正确
  - [147] B.错误
  - [148] 题型.判断题
- [148] 题干.地脚螺栓般应包括在成套设备价值内,如成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值,地脚螺栓应按实际重量计算。

- [148] 正确答案.A
- [148] 难易度.易
- [148] 选项数.2
- [148] A.正确
- [148] B.错误
- [149] 题型.填空题
- [149] 题干.有多种板连接时,以墙的()为界,伸入墙内的板头并入板内计算。
  - [149] 正确答案.A
  - [149] 难易度.中
  - [149] 选项数.1
  - [149] A.中心线
  - [150] 题型.填空题
- [150] 题干.设备基础定额中未包括地脚螺栓的价值。地脚螺栓般应包括在成套设备价值内,如成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值,地脚螺栓应按()计算。
  - [150] 正确答案.A
  - [150] 难易度.中
  - [150] 选项数.1
  - [150] A.实际重量
  - [151] 题型.单选题
  - [151] 题干.箍筋长度=单支箍长度()支数
  - [151] 正确答案.C
  - [151] 难易度.易
  - [151] 选项数.4
  - [151] A.+
  - [151] B.-

- [151] C.\*
- [151] D./
- [152] 题型.简答题
- [152] 题干.箍筋的作用
- [152] 正确答案.A
- [152] 难易度.易
- [152] 选项数.1
- [152] A.一方面起架立作用,另一方面还起着抵抗剪力的作用。它应垂直于主筋设置
  - [153] 题型.判断题
- [153] 题干.漏花按外围面积乘以厚度以立方米计算。不扣除孔洞的面积。
  - [153] 正确答案.A
  - [153] 难易度.易
  - [153] 选项数.2
  - [153] A.正确
  - [153] B.错误
  - [154] 题型.判断题
- [154] 题干.混凝土工程 量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算,不扣除构件内制筋、铁件及小于 300mmX300mm 以内孔洞的面积。
  - [154] 正确答案.A
  - [154] 难易度.易
  - [154] 选项数.2
  - [154] A.正确
  - [154] B.错误

- [155] 题型.填空题
- [155] 题干.混凝士与钢杆件结合的构件,混凝上部分按构件实体积以立方米计算,钢构件部分按()计算。
  - [155] 正确答案.A
  - [155] 难易度.易
  - [155] 选项数.1
  - [155] A.吨
  - [156] 题型.填空题
  - [156] 题干.预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面以()计算。
  - [156] 正确答案.A
  - [156] 难易度.易
  - [156] 选项数.1
  - [156] A.立方米
  - [157] 题型.单选题
  - [157] 题干.铁件重量不论何种型钢,均按设计尺寸,以()计算
  - [157] 正确答案.D
  - [157] 难易度.中
  - [157] 选项数.4
  - [157] A.立方厘米
  - [157] B.立方米
  - [157] C.立方分米
  - [157] D.吨
  - [158] 题型.判断题
  - [158] 题干.焊条重量不计算
  - [158] 正确答案.A
  - [158] 难易度.易
  - [158] 选项数.2

- [158] A.正确
- [158] B.错误
- [159] 题型.填空题
- [159] 题干.精加工铁件重量按()计算,不扣除刨光、车丝、钻眼部分的重量,焊条重量不计算。
  - [159] 正确答案.A
  - [159] 难易度.难
  - [159] 选项数.2
  - [159] A.毛件重量
  - [160] 题型.单选题
- [160] 题干.地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以()计算
  - [160] 正确答案.B
  - [160] 难易度.难
  - [160] 选项数.4
  - [160] A.立方厘米
  - [160] B.立方米
  - [160] C.立方分米
  - [160] D.立方毫米
  - [161] 题型.单选题
  - [161] 题干.栏杆、扶手包括弯头长度按()计算
  - [161] 正确答案.D
  - [161] 难易度.难
  - [161] 选项数.4
  - [161] A.立方厘米
  - [161] B.立方米

[161] C.立方分米 [161] D.延长米 题型.单选题 [162] [162] 题干.一般来说, 地层(又称地坪)主要由() 所组成 [162] 正确答案.ABC 难易度.易 [162] [162] 选项数.4 [162] A.垫层 [162] B.找平层 C.面层 [162] [162] D.瓷砖 题型.判断题 [163] 题干.防滑条按楼梯踏步两端距离减 300mm 以延长计算。 [163] [163] 正确答案.A [163] 难易度.易 选项数.2 [163] [163] A.正确 B.错误 [163] 题型.判断题 [164] 题干.在基础定额中,定额消费量总是与一定的计算规则相对 [164] 应的 [164] 正确答案.A [164] 难易度.易

选项数.2

A.正确

B.错误

[164]

[164]

[164]

- [165] 题型.判断题
- [165] 题干.整体面层、找平层按主墙间净面积以平方米计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础,室内管道、地沟等所占面积,不扣除桂、垛、间壁墙,附墙烟肉以及面积在 03m2 以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽的开口部分亦不增加。
  - [165] 正确答案.A
  - [165] 难易度.易
  - [165] 选项数.2
  - [165] A.正确
  - [165] B.错误
  - [166] 题型.填空题
  - [166] 题干.楼梯面层规定按()计算
  - [166] 正确答案.A
  - [166] 难易度.易
  - [166] 选项数.1
  - [166] A.水平投影面积
  - [167] 题型.填空题
  - [167] 题干.()是楼面和地面的总称,是构成楼地层的组成部分。
  - [167] 正确答案.A
  - [167] 难易度.易
  - [167] 选项数.1
  - [167] A.楼地面
  - [168] 题型.单选题
  - [168] 题干.内墙裙抹灰面积按内墙净长()以高度计算
  - [168] 正确答案.C
  - [168] 难易度.易
  - [168] 选项数.4

- [168] A.加
- [168] B.减
- [168] C.乘
- [168] D.除
- [169] 题型.单选题
- [169] 题干.台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,入相应项棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘系数()。
  - [169] 正确答案.C
  - [169] 难易度.易
  - [169] 选项数.4
  - [169] A.1.1
  - [169] B.1.2
  - [169] C.1.3
  - [169] D.1.4
  - [171] 题型.简答题
  - [171] 题干.项棚抹灰面积如何计算
  - [171] 正确答案.A
  - [171] 难易度.易
  - [171] 选项数.1
- [171] A.按主墙间的净面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟肉、检查口和管道所占的面积。
  - [172] 题型.判断题
  - [172] 题干.有墙裙的,其高度按墙裙顶至顶棚底面之间距离计算。
  - [172] 正确答案.A
  - [172] 难易度.易
  - [172] 选项数.2

- [172] A.正确
- [172] B.错误
- [173] 题型.判断题
- [173] 题干.内墙抹灰面积,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加,墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。
  - [173] 正确答案.A
  - [173] 难易度.易
  - [173] 选项数.2
  - [173] A.正确
  - [173] B.错误
  - [174] 题型.判断题
- [174] 题干.无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至项棚底面之问距离计算。
  - [174] 正确答案.A
  - [174] 难易度.易
  - [174] 选项数.2
  - [174] A.正确
  - [174] B.错误
  - [175] 题型.判断题
- [175] 题干.钉板项棚的内墙面抹灰,其高度按室内地面或楼面至顶棚底面另加 100mm 计算。
  - [175] 正确答案.A
  - [175] 难易度.易
  - [175] 选项数.2

- [175] A.正确
- [175] B.错误
- [176] 题型.填空题
- [176] 题干.无墙裙的, 其高度按室内地面或楼面至项棚底面之问
- () 计算。
- [176] 正确答案.A
- [176] 难易度.易
- [176] 选项数.1
- [176] A.距离
- [177] 题型.填空题
- [177] 题干.墙面勾缝按()计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等星抹失所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾面积亦不增加。
  - [177] 正确答案.A
  - [177] 难易度.易
  - [177] 选项数.1
  - [177] A.垂直投影面
  - [178] 题型.单选题
- [178] 题干.以"吨"为单位,应保留小数点后()位数字,第四位四舍五入;
  - [178] 正确答案.C
  - [178] 难易度.易
  - [178] 选项数.4
  - [178] A.1
  - [178] B.2
  - [178] C.3
  - [178] D.4

- [179] 题型.单选题
- [179] 题干.以"立方米"、"平方米"、"米"为单位,应保留小
- 数点后()位数字
  - [179] 正确答案.B
  - [179] 难易度.易
  - [179] 选项数.4
  - [179] A.1
  - [179] B.2
  - [179] C.3
  - [179] D.4
  - [180] 题型.单选题
  - [180] 题干.分部分项工程量清单编码以()位阿拉伯数字表示
  - [180] 正确答案.D
  - [180] 难易度.易
  - [180] 选项数.4
  - [180] A.3
  - [180] B.6
  - [180] C.9
  - [180] D.12
  - [183] 题型.名词解释
  - [183] 题干.工程量清单
  - [183] 正确答案.A
  - [183] 难易度.中
  - [183] 选项数.1
  - [183] A.工程量清单 是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项

- 目、其他项目名称和相应数量的明细清单,包括分部分项工程最清单、措施项目清单、其他项目清单。
  - [184] 题型.判断题
- [184] 题干.采用工程量清单报价方式后,投标单位只对自己所报的单价负责,对工程量的漏项、增减或工程变更等风险由业主承担,这种格局符合风险合理分担与责权利关系对等的一般原则。
  - [184] 正确答案.A
  - [184] 难易度.中
  - [184] 选项数.2
  - [184] A.正确
  - [184] B.错误
  - [185] 题型.判断题
- [185] 题干.投标人根据招标人给出的工程量清单,结合自身的生产效字、消耗水平和管理能力与已储备的木企业报价资料,确定综合单价进行投标报价。
  - [185] 正确答案.A
  - [185] 难易度.易
  - [185] 选项数.2
  - [185] A.正确
  - [185] B.错误
  - [186] 题型.判断题
  - [186] 题干.工程量清单计价方法是国际上通用的方法
  - [186] 正确答案.A
  - [186] 难易度.易
  - [186] 选项数.2
  - [186] A.正确
  - [186] B.错误

- [187] 题型.判断题
- [187] 题干.工程正清单报价为投标者提供一个平等竞争的条件,招标人按照(建设工程工程量清单计价规范》的计量规则,提供统一的工程量,由企业根据自身的实力来报不同的综合单价,符合商品交换的"般性原则。
  - [187] 正确答案.A
  - [187] 难易度.易
  - [187] 选项数.2
  - [187] A.正确
  - [187] B.错误
  - [188] 题型.判断题
  - [188] 题干.工程量清单是招标文件不可分割的一部分。
  - [188] 正确答案.A
  - [188] 难易度.易
  - [188] 选项数.2
  - [188] A.正确
  - [188] B.错误
  - [189] 题型.判断题
- [189] 题干.采用施工图预算来投标报价,由于设计图纸的缺陷,不同投标企业的人员理解不一,计算出的工程量也不同,报价相去甚远,容易产生纠纷。
  - [189] 正确答案.A
  - [189] 难易度.易
  - [189] 选项数.2
  - [189] A.正确
  - [189] B.错误

- [190] 题型.填空题
- [190] 题干.工程量清单计价让企业(),将属于企业性质的施工方法、施工措施和人工、材料、机械的消耗量水平以及管理费、利润等留给企业来确定。
  - [190] 正确答案.A
  - [190] 难易度.难
  - [190] 选项数.1
  - [190] A.自主报价
- [191] 题型.填空题
- [191] 题干.()是指完成规定计最单位项日所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑风险因素。工程量清单计价采用综合单价计价。
  - [191] 正确答案.A
  - [191] 难易度.中
  - [191] 选项数.1
  - [191] A.综合单价
  - [192] 题型.填空题
  - [192] 题干.以"个"、"项"等为单位,应取()。
  - [192] 正确答案.A
  - [192] 难易度.易
  - [192] 选项数.1
  - [192] A.整数
  - [193] 题型.单选题
- [193] 题干.综合单价的理论计算公式为:综合单价=工料单价()管理费十利润
  - [193] 正确答案.A
  - [193] 难易度.易

- [193] 选项数.4
- [193] A.+
- [193] B.-
- [193] C.\*
- [193] D./
- [195] 题型.简答题
- [195] 题干.企业的综合单价应具备有以下特点
- [195] 正确答案.A
- [195] 难易度.易
- [195] 选项数.2
- [195] A.正确
- [195] B.错误
- [196] 题型.判断题
- [196] 题干.目前确定综合单价可采用工程成本预算法或预算定额调整法。
  - [196] 正确答案.A
  - [196] 难易度.易
  - [196] 选项数.2
  - [196] A.正确
  - [196] B.错误
  - [197] 题型.判断题
- [197] 题干.综合单价确定,费求编制人员必须有丰富的现场施工经验,才能准确地确定工程的各种消耗。工程技术与工程造价的相结合是今后工程造价人员业务素质发展的方向。
  - [197] 正确答案.A
  - [197] 难易度.易

- [197] 选项数.2
- [197] A.正确
- [197] B.错误
- [198] 题型.填空题
- [198] 题干.综合单价确定有两种方法: () 和工程成本预算法。
- [198] 正确答案.A
- [198] 难易度.易
- [198] 选项数.1
- [198] A.预算定额调整法
- [199] 题型.填空题
- [199] 题干.分部分项工程费采用()计算
- [199] 正确答案.A
- [199] 难易度.易
- [199] 选项数.1
- [199] A.综合单价
- [200] 题型.填空题
- [200] 题干.楼地面是楼面和地面的总称,是构成楼地层的组成部分
- [200] 正确答案.A
- [200] 难易度.易
- [200] 选项数.2
- [200] A.正确
- [200] B.错误

工程造价\_\_\_\_'200' / \_\_\_\_'50-1' / \_\_\_\_'50-2' /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.城市维护建设税实行差别比例税率。建设工程所在地为市

- 区的,适用税率为()% [1] 正确答案.C 难易度.中 [1]
  - 选项数.4
  - [1]
  - [1] A.1
  - [1] B.5
  - [1] C.7
  - [1] D.9
  - 题型.单选题 [2]
- 题干.固定资产是指使用年限在()年以上、且单位价值在规定 [2] 限额以上的劳动资料和消费资料。
  - [2] 正确答案.A
  - [2] 难易度.易
  - [2] 选项数.4
  - [2] A.1
  - [2] B.2
  - [2] C.3
  - [2] D.4
  - 题型.单选题 [3]
- 题干.()是单位工程的组成部分它是按照单位工程的各个部位 [3] 由不同工种的工人利用不同的工具和材料完成的部分工程。
  - [3] 正确答案.A
  - [3] 难易度.易
  - [3] 选项数.4
  - [3] A.分部工程
  - [3] B.分项工程
  - [3] C.单位工程
  - [3] D.单项工程

- [4] 题型.单选题
- [4] 题干.工程建造价格是从()=角度。或规划、设计等机构的角度来定义。为建成一项工程,预计或实还在土地中场设各市场、技术劳务市场、以及承包市场等父易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
  - [4] 正确答案.D
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [4] A.生产者
  - [4] B.消费者
  - [4] C.投资者
  - [4] D.承包者
  - [5] 题型.单选题
- [5] 题干. ()是指施工企业完成所承包工程获得的盈利,是施工单位劳动者为社会和集体劳动所创造的价值。
  - [5] 正确答案.C
  - [5] 难易度.易
  - [5] 选项数.4
  - [5] A.直接费
  - [5] B.间接费
  - [5] C.利润
  - [5] D.税金
  - [6] 题型.单选题
- [6] 题干.确定固定资产的标准是:使用年限在()年以上,单位价值在一定数日以上(具体标准由各主管部门规定)。
  - [6] 正确答案.A
  - [6] 难易度.中

- [6] 选项数.4
- [6] A.1
- [6] B.2
- [6] C.3
- [6] D.4
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.()是指国家尚无定型标准,各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产,只能抠一次订货,并根据具体的设计图纸制造的设备。
  - [7] 正确答案.B
  - [7] 难易度.中
  - [7] 选项数.4
  - [7] A.国产标准设备原价
  - [7] B.国产非标准设备
  - [7] C.报价
  - [7] D.合同价
  - [8] 题型.单选题
- [8] 题干. () 是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的种定额。
  - [8] 正确答案.A
  - [8] 难易度.易
  - [8] 选项数.4
  - [8] A.施工定额
  - [8] B.预算定额
  - [8] C.概算定额
  - [8] D.概算指标

- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.()指直接构成工程实体的材料,其中也包括成品、半成品的材料。
  - [9] 正确答案.A
  - [9] 难易度.易
  - [9] 选项数.4
  - [9] A.主要材料
  - [9] B.辅助材料
  - [9] C.周转性材料
  - [9] D.其他材料
  - [10] 题型.单选题
- [10] 题干.毛石砌体基础在多山的地区特别是()使用普遍,因为它可以就地取材
  - [10] 正确答案.B
  - [10] 难易度.中
  - [10] 选项数.4
  - [10] A.东北地区
  - [10] B.西南地区
  - [10] C.西北地区
  - [10] D.以上都不是
  - [11] 题型.单选题
  - [11] 题干.箍筋长度=单支箍长度()支数
  - [11] 正确答案.C
  - [11] 难易度.易
  - [11] 选项数.4
  - [11] A.+
  - [11] B.-

[11]	D./
[12]	
[12]	题干.地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以()计
算	
[12]	正确答案.B
[12]	难易度.难
[12]	选项数.4
[12]	A.立方厘米
[12]	B.立方米
[12]	C.立方分米
[12]	D.立方毫米
[27]	题型.简答题

[27] 题干.工程造价计价的特点

[11] C.\*

- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.易
- [27] 选项数.1
- [27] A.工程造价除具有一切商品价值的共同特点以外,具有其百身的特点,即单件性计价、多次性计价和按构成的分部组成计价。
  - [28] 题型.简答题
  - [28] 题干.什么是单位工程概预算
  - [28] 正确答案.A
  - [28] 难易度.易
  - [28] 选项数.1
- [28] A.单位工程概顶算是以单位工程为编制对象编制的单位工程建设费时的文件。中确定个独立建筑物或构筑物中等各单位工程建设费用。它是根据设计图纸和概饮指标概算定额、预算定额、费用定额和国家有关规定等资料编制的。
  - [29] 题型.简答题
  - [29] 题干.材料费的内容包括:
  - [29] 正确答案.A
  - [29] 难易度.难
  - [29] 选项数.1
- [29] A.(1)材料原价(或供应价格)。(2)材料运杂费:是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。(3)运输损耗费:是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。(4)采购及保管费:是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。包括:采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。(5)检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行.股鉴定、检查所发生的费用,包括白设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及性 3.

- [30] 题型.简答题
- [30] 题干.工程造价的特点
- [30] 正确答案.A
- [30] 难易度.易
- [30] 选项数.1
- [30] A.1.工程造价的大额性:2 工程造价的个别性、差异性:3.工程造价的动态性:4.工程造价的层次性:5.工程造价的兼容性。
  - [31] 题型.名词解释
  - [31] 题干.投资估算
  - [31] 正确答案.A
  - [31] 难易度.易
  - [31] 选项数.1
- [31] A.投资估算 是指在可行性研究阶段对建设工程预期造价所进行的优化、计算、核定及相应文件的编制。一般可按规定的投资估算指标、类似工程的造价资料、现行的设备材料价格并结合工程实际情况,进行投资估算。投资估算楚判断项目可行性和进行项目决策的审要依据之,并作为工程造价的目标限额,为以后编制概预算做好准备。
  - [32] 题型.名词解释
  - [32] 题干.直接工程费
  - [32] 正确答案.A
  - [32] 难易度.易
  - [32] 选项数.1
- [32] A.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费和构件增值税。其中人工费、材料费、机械费根据预算定额中的基础单价和工程量计算。

- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.设备、工器具及生产家具的购置。指车间、实验室、医院、学校、车站等所应配备的各种设备、工具、器具、生产家具及实验仪器的购置。
  - [33] 正确答案.A
  - [33] 难易度.易
  - [33] 选项数.2
  - [33] A.正确
  - [33] B.错误
  - [34] 题型.判断题
- [34] 题干.每一项建设工程都有指定的专门用途,所以也就有不同的结构、造型和装饰,不同的体积和面积。
  - [34] 正确答案.A
  - [34] 难易度.易
  - [34] 选项数.2
  - [34] A.正确
  - [34] B.错误
  - [35] 题型.判断题
  - [35] 题干.降低工程造价是投资者始终如一的追求。
  - [35] 正确答案.A
  - [35] 难易度.易
  - [35] 选项数.2
  - [35] A.正确
  - [35] B.错误
  - [36] 题型.判断题
- [36] 题干.城市维护建设税实行差别比例税率。建设工程所在地为市区的,适用税率为 5%;所在地为县城、镇的,适用税率为 7%;

- [36] 正确答案.B
- [36] 难易度.中
- [36] 选项数.2
- [36] A.正确
- [36] B.错误
- [37] 题型.判断题
- [37] 题干.在我国建筑工程的直接成本中,材料费平均占 70%左右。材料消耗量多少,消耗是否合理,不仅关系到资源的有效利用,而且对建筑工程的造价确定和成本控制有着决定性影响。
  - [37] 正确答案.A
  - [37] 难易度.中
  - [37] 选项数.2
  - [37] A.正确
  - [37] B.错误
  - [38] 题型.判断题
- [38] 题干.在按施工图纸计算工程量时,所采用的计算规则必须与本地区现行的工程量计算规则相一致,这样才能有统的计算标准,防止错算。
  - [38] 正确答案.A
  - [38] 难易度.中
  - [38] 选项数.2
  - [38] A.正确
  - [38] B.错误
  - [39] 题型.判断题
  - [39] 题干.外墙墙基按外墙净长线长度计算;
  - [39] 正确答案.B
  - [39] 难易度.中

- [39] 选项数.2
- [39] A.正确
- [39] B.错误
- [40] 题型.判断题
- [40] 题干.箍筋它应平行于主筋设置。
- [40] 正确答案.B
- [40] 难易度.难
- [40] 选项数.2
- [40] A.正确
- [40] B.错误
- [41] 题型.判断题
- [41] 题干.楼梯找平层按水平投影面积乘系数 1.365, 台阶乘系数
- 1.48.
  - [41] 正确答案.A
  - [41] 难易度.易
  - [41] 选项数.2
  - [41] A.正确
  - [41] B.错误
  - [42] 题型.填空题
- [42] 题干.() 是根据工程量清单(表现报建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目和相应数量的明细清单)、综合单价、企业定额编制的建筑安装工程造价文件。工程最清单计价是工程实行工程尿清单招标的依据。
  - [42] 正确答案.A
  - [42] 难易度.易
  - [42] 选项数.1
  - [42] A.工程量清单计价

- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.在合同实施阶段,对于影响工程造价的设备、材料价差及设计变更等,应按合同规定的调整范围及调价方法对合同进行必要的修正,确定()。
  - [43] 正确答案.A
  - [43] 难易度.易
  - [43] 选项数.1
  - [43] A.结算价
- [44] 题干.()是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。
  - [44] 正确答案.A
  - [44] 难易度.中
  - [44] 选项数.1
  - [44] A.人工费
  - [45] 题型.填空题
- [45] 题干.当打桩工程中要求将桩顶面打到低于桩架操作平台以下,或设计要求将桩顶面打入自然地面以下时,打桩机的桩锤就不可能直接触击到桩头,必须借助()
  - [45] 正确答案.A
  - [45] 难易度.易
  - [45] 选项数.1
  - [45] A.工具桩
  - [46] 题型.填空题
  - [46] 题干.()体现了招标人要求投标人完成的工程项目及相应工

- 程数量,全面反映了投标报价要求,是投标人进行报价的依据
  - [46] 正确答案.A
  - [46] 难易度.易
  - [46] 选项数.1
  - [46] A.工程量清单
  - [47] 题型.填空题
  - [47] 题干.机械消耗定额有()和产量定额两种表现
  - [47] 正确答案.A
  - [47] 难易度.中
  - [47] 选项数.1
  - [47] A.时间定额
  - [48] 题型.填空题
- [48] 题干.()又称试验室试验法,它是在试验室中进行试验和测定工作,这种方法一般用于确定各种材料的配合比。
  - [48] 正确答案.A
  - [48] 难易度.易
  - [48] 选项数.1
  - [48] A.试验法
  - [49] 题型.填空题
- [49] 题干.()是指在正常施工条件下,为生产单位合格产品所告消耗某种机械的工作时间,或在单位时间内该机械应该完成的产品数量。
  - [49] 正确答案.A
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.1
  - [49] A.机械消耗定额

- [50] 题型.填空题
- [50] 题干. ()是我国长期使用的一种基本方法,它是利用施工图纸计算工程量,套定额消耗量或单价,再根据建筑工程费用定额取费的预算方法,因此传统称之为施工图预算。
  - [50] 正确答案.A
  - [50] 难易度.易
  - [50] 选项数.1
  - [50] A.建筑工程定额计价

工程造价——'200' / ——'50-1' / ——'50-2' /

- [1] 题型.单选题
- [1] 题干.(),是国家为了加强城市的维护建设,扩大和稳定城市维护建设资金来源,而对有经营收入的单位和个人征收的一种税。
  - [1] 正确答案.A
  - [1] 难易度.易
  - [1] 选项数.4
  - [1] A.营业税
  - [1] B.城市维护建设税
  - [1] C.教育费附加
  - [1] D.其他税费
  - [2] 题型.单选题
  - [2] 题干.时间定额以工日为单位,一个工日工作时间为()h。
  - [2] 正确答案.B
  - [2] 难易度.易
  - [2] 选项数.4
  - [2] A.4
  - [2] B.8

- [2] C.6
- [2] D.3
- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.挖土要根据土壤的类别、施工方法等分别计算。因此,要区分()之间的区别。
  - [3] 正确答案.D
  - [3] 难易度.中
  - [3] 选项数.4
  - [3] A.挖地槽
  - [3] B.挖地坑
  - [3] C.挖士方
  - [3] D.以上都是
  - [4] 题型.单选题
- [4] 题干.()是分部工程的组成部分,它是将分部工程进一步更细地划分为若干部分。
  - [4] 正确答案.B
  - [4] 难易度.易
  - [4] 选项数.4
  - [4] A.分部工程
  - [4] B.分项工程
  - [4] C.单位工程
  - [4] D.单项工程
  - [5] 题型.单选题
- [5] 题干. ()是指对从事建筑业、交通运输业和各种服务业的单位和个人,就其营业收人征收的种税
  - [5] 正确答案.A
  - [5] 难易度.易

- [5] 选项数.4
- [5] A.营业税
- [5] B.城市维护建设税
- [5] C.教育费附加
- [5] D.其他税费
- [6] 题型.单选题
- [6] 题干.设备购置费=设备原价()设备运杂费
- [6] 正确答案.A
- [6] 难易度.易
- [6] 选项数.4
- [6] A.+
- [6] B.-
- [6] C.\*
- [6] D./
- [7] 题型.单选题
- [7] 题干.土地征用 及迁移补偿费是指建设项日通过划拨方式取得土地使用权,依照(中华人民共和国土地管理法》等规定所支付的费用。 其总和一股不得超过被征用土地年产值的()倍。
  - [7] 正确答案.B
  - [7] 难易度.易
  - [7] 选项数.4
  - [7] A.10
  - [7] B.20
  - [7] C.30
  - [7] D.40
  - [8] 题型.单选题
  - [8] 题干.工程量在计算的过程中,一般可保留()位小数

- [8] 正确答案.C
- [8] 难易度.易
- [8] 选项数.4
- [8] A.1
- [8] B.2
- [8] C.3
- [8] D.4
- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.桩基具有承载()特点。
- [9] 正确答案.D
- [9] 难易度.易
- [9] 选项数.4
- [9] A.能力大
- [9] B.抗震性能好
- [9] C.沉降量小
- [9] D.以上都是
- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.打桩、打孔,桃间净距小于 4 倍桩径(或桩边长)的,按相应定额项目的人工、机械乘以系数 ().
  - [10] 正确答案.A
  - [10] 难易度.难
  - [10] 选项数.4
  - [10] A.1.13
  - [10] B.1.43
  - [10] C.1.25
  - [10] D.1.33

[11]	题型.单选题
[11]	题干. () 按空花部分外形体积以立方米计算。 空花部分不予
扣除,	其中实体部分以立方米另行计算。
[11]	正确答案.A
[11]	难易度.易
[11]	选项数.4
[11]	A.空花墙
[11]	B.空斗墙
[11]	C.填充墙
[11]	D.硅酸盐砌块墙
[12]	题型.单选题
[12]	题干.
[12]	正确答案.C
[12]	难易度.易
[12]	选项数.4
[12]	A.10
[12]	B.30
[12]	C.60
[12]	D.90

- [27] 题型.简答题
- [27] 题干.措施费的内容包括:
- [27] 正确答案.A
- [27] 难易度.易
- [27] 选项数.1
- [27] A.1 环境保护费环境保护费是指施工现场为达到环保部要求所需要的各项费用。环境保护费-直接工程费 X 环境保护费费率(%)2.文明施工费文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用。文明施工费=直接工程费 X 文明施工费费率(%)3.安全施工费安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。安全施工费=直接工程费 X 安全施工费费丰(%)
  - [28] 题型.简答题
  - [28] 题干.钢筋接长的方法
  - [28] 正确答案.A
  - [28] 难易度.中
  - [28] 选项数.1
  - [28] A.筋接长有两种方法:一种是绑扎搭接:另一种是焊接
  - [29] 题型.简答题
  - [29] 题干.运用工作日写实法的目的
  - [29] 正确答案.A
  - [29] 难易度.易
  - [29] 选项数.1

- [29] A.一是取得编制定额的基础资料:二是检查定额的执行情况, 找出缺点,改进工作。
  - [30] 题型.简答题
  - [30] 题干.材料消耗定额的概念
  - [30] 正确答案.A
  - [30] 难易度.中
  - [30] 选项数.1
- [30] A.材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下,生产单位质量合格的建筑产品,必需消耗一定品种、规格的材料(包括半成品、燃料、配件、水、电等)的数量。
  - [31] 题型.名词解释
  - [31] 题干.设计概算
  - [31] 正确答案.A
  - [31] 难易度.易
  - [31] 选项数.1
- [31] A.设计概算是在初步设计或扩大的初步设计阶段,设计单位根据初步设计图纸、概算定额(或概算指标)、各项费用定额等资料编制的。
  - [32] 题型.名词解释
  - [32] 题干.建筑工程定额计价
  - [32] 正确答案.A
  - [32] 难易度.易
  - [32] 选项数.1
- [32] A.建筑工程定额计价是我国长期使用的一种基本方法,它是利用施工图纸计算工程量,套定额消耗量或单价,再根据建筑工程费用定额取费的预算方法,因此传统称之为施工图预算。

- [33] 题型.判断题
- [33] 题干.一个建设项目是由一个或几个工程项目所组成,一个工程项目是中几个单位工程组成,一个单位工程又可划分为若午个分部、分项工程,而工程预算的编制工作就是从分项工程开始。
  - [33] 正确答案.A
  - [33] 难易度.中
  - [33] 选项数.2
  - [33] A.正确
  - [33] B.错误
  - [34] 题型.判断题
- [34] 题干.工程造价咨询单位必须是取得工程造价咨询单位资质证书、具有独立法人资格的企业、事业单位。
  - [34] 正确答案.A
  - [34] 难易度.易
  - [34] 选项数.2
  - [34] A.正确
  - [34] B.错误
  - [35] 题型.判断题
  - [35] 题干.建筑工程具没有分部组合计价的特点。
  - [35] 正确答案.B
  - [35] 难易度.难
  - [35] 选项数.2
  - [35] A.正确
  - [35] B.错误
  - [36] 题型.判断题
- [36] 题干.不同的管理日标,反映他们不同的经济利益,但他们都要受那些支配价格运动的经济规神的影响和调节。他们之间的矛盾是

市场的竞争机制和利益风险机制的必然反映。

- [36] 正确答案.A
- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.2
- [36] A.正确
- [36] B.错误
- [37] 题型.判断题
- [37] 题干.预算定额是种计价性的定额,在工程建设定额中占有很重要的地位。
  - [37] 正确答案.A
  - [37] 难易度.易
  - [37] 选项数.2
  - [37] A.正确
  - [37] B.错误
  - [38] 题型.判断题
- [38] 题干.工程量计算式要力求简单明了,按一定次序排列为了便于工程量的核对,在计算工程量时有必要注明层次、部位、断面、图号等。
  - [38] 正确答案.A
  - [38] 难易度.易
  - [38] 选项数.2
  - [38] A.正确
  - [38] B.错误
  - [39] 题型.判断题
- [39] 题干.当打桩斜度在 1: 6 以内时,按相应定额项目乘以系数 1.43;当打桩斜度在 1: 6 以上时,按相应定额项目人上、机械乘以系数 1.25.

- [39] 正确答案.B
- [39] 难易度.易
- [39] 选项数.2
- [39] A.正确
- [39] B.错误
- [40] 题型.判断题
- [40] 题干.内墙墙基按内墙基(顶)中心线长度计算
- [40] 正确答案.B
- [40] 难易度.易
- [40] 选项数.2
- [40] A.正确
- [40] B.错误
- [41] 题型.判断题
- [41] 题干.分布筋在板中平行于受力筋,以保证受力钢筋位置并传递内力。
  - [41] 正确答案.B
  - [41] 难易度.易
  - [41] 选项数.2
  - [41] A.正确
  - [41] B.错误
  - [42] 题型.填空题
- [42] 题干.建设项目的(),是当所建项目全部完工并经过验收后,由建设单位编制的从项日筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用的经济文件。它是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。
  - [42] 正确答案.A
  - [42] 难易度.易

- [42] 选项数.1
- [42] A.竣工决算
- [43] 题型.填空题
- [43] 题干.工程量在计算的过程中,一。般可保留三位小数,计算结果则四舍五入后保留两位小数。但钢材,木材计算结果要求保留三位小数,建筑面积一般()。
  - [43] 正确答案.A
  - [43] 难易度.中
  - [43] 选项数.1
  - [43] A.取整数
  - [44] 题型.填空题
  - [44] 题干.挖土要根据()的类别、施工方法等分别计算。
  - [44] 正确答案.A
  - [44] 难易度.易
  - [44] 选项数.1
  - [44] A.土壤
  - [45] 题型.填空题
- [45] 题干.灌注混凝土桩用钢管压桩尖成孔的施工中,为增加灌注单桩的承载能力,采用扩大灌注单桩截面的方法,在第次灌注的混凝上桩初凝前,再在同一桩位戴第二个桩尖再次压入,并第二次灌注混凝土。第二次(或第三次)灌注混凝上的桩称为()。
  - [45] 正确答案.A
  - [45] 难易度.难
  - [45] 选项数.1
  - [45] A.复打桩

- [46] 题型.填空题
- [46] 题干.()又叫主筋。配置在受弯、受拉、偏心受压构件的受拉区以承受拉力。
  - [46] 正确答案.A
  - [46] 难易度.易
  - [46] 选项数.1
  - [46] A.受力钢筋
  - [47] 题型.填空题
- [47] 题干.钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以()计算。
  - [47] 正确答案.A
  - [47] 难易度.易
  - [47] 选项数.1
  - [47] A.吨
- [48] 题型.填空题
- [48] 题干.台阶面层 (包括踏步及最上一层踏步沿 300mm 按 () 计算
  - [48] 正确答案.A
  - [48] 难易度.易
  - [48] 选项数.1
  - [48] A.水平投影面积
  - [49] 题型.填空题
  - [49] 题干.定额以打()为准,如斜桩
  - [49] 正确答案.A
  - [49] 难易度.易
  - [49] 选项数.1
  - [49] A.垂直桩

- [50] 题型.填空题
- [50] 题干.当打桩斜度在 1: 6 以上时,按相应定额项目人上、机械乘以系数 ().
  - [50] 正确答案.A
  - [50] 难易度.易
  - [50] 选项数.1
  - [50] A.1.43