

程序设计基础

- [1] 题型.单选题
 - [1] 题干.以下哪个操作是设计时可以做的
 - [1] 正确答案.A
 - [1] 难易度.中
 - [1] 选项数.4
 - [1] A.绘制控件
 - [1] B.绘画
 - [1] C.插入表格
 - [1] D.自动换行
-

- [3] 题型.判断题
 - [3] 题干.中断模式不可以修改程序代码
 - [3] 正确答案.A
 - [3] 难易度.易
 - [3] 选项数.2
 - [3] A.错误
 - [3] B.正确
-

- [4] 题型.判断题
- [4] 题干.标题栏总显示当前工作模式
- [4] 正确答案.B
- [4] 难易度.易
- [4] 选项数.2
- [4] A.错误
- [4] B.正确

[5] 题型.判断题
[5] 题干.代码正在运行时期，用户可以查看也可以改动
[5] 正确答案.A
[5] 难易度.中
[5] 选项数.2
[5] A.错误
[5] B.正确

[6] 题型.判断题
[6] 题干.属性不储存对象的数据
[6] 正确答案.B
[6] 难易度.易
[6] 选项数.2
[6] A.正确
[6] B.错误

[7] 题型.单选题
[7] 题干.以下哪个是常用的属性
[7] 正确答案.C
[7] 难易度.易
[7] 选项数.4
[7] A.name
[7] B.ctrl+c
[7] C.caption
[7] D.ctrl+v

[8] 题型.判断题
[8] 题干.对象是类的实例化
[8] 正确答案.A

[8] 难度.易

[8] 选项数.2

[8] A.正确

[8] B.错误

[9] 题型.选择题

[9] 题干.标签框的主要是哪个

[9] 正确答案.C

[9] 难度.易

[9] 选项数.4

[9] A.PPT

[9] B.word

[9] C.name

[9] D.excel

[10] 题型.单选题

[10] 题干.文本框的常用方法

[10] 正确答案.B

[10] 难度.易

[10] 选项数.4

[10] A.change

[10] B.setfocus

[10] C.eypress

[10] D.click

[12] 题型.判断题

[12] 题干.程序运行后成为窗体

[12] 正确答案.A

[12] 难度.易

[12] 选项数.2

[12] A.错误

[12] B.正确

[14] 题型.单选题

[14] 题干.单选按钮处于选中状态时，它的 value 属性值是

[14] 正确答案.B

[14] 难易度.中

[14] 选项数.4

[14] A.假

[14] B.trur

[14] C.0

[14] D.1

[15] 题型.单选题

[15] 题干.设置什么属性可以使图片显示在图片框或者图相框中

[15] 正确答案.C

[15] 难易度.中

[15] 选项数.4

[15] A.picture

[15] B.image

[15] C.icon

[15] D.downpicture

[16] 题型.单选题

[16] 题干.下列不能接收焦点的控件是

[16] 正确答案.B

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

- [16] A.命令按钮
- [16] B.标签框
- [16] C.文本框
- [16] D.单选按钮

-
- [17] 题型.单选题
 - [17] 题干.下列控件中不能触发 getfocus 和 lostfocus 事件的是
 - [17] 正确答案.D
 - [17] 难易度.易
 - [17] 选项数.4
 - [17] A.命令按钮
 - [17] B.组合框
 - [17] C.复选按钮
 - [17] D.计时器

-
- [18] 题型.单选题
 - [18] 题干.设置命令按钮的哪个属性 false,可以使命令按钮处于不可用状态
 - [18] 正确答案.B
 - [18] 难易度.易
 - [18] 选项数.4
 - [18] A.value
 - [18] B.enabled
 - [18] C.defauit
 - [18] D.cancel

-
- [19] 题型.单选题
 - [19] 题干.设置标签内容的属性是
 - [19] 正确答案.C
 - [19] 难易度.易

- [19] 选项数.4
- [19] A.name
- [19] B.text
- [19] C.caption
- [19] D.top

-
- [20] 题型.单选题
 - [20] 题干.为了将复选框设置为选中状态, 应该使用哪个语句
 - [20] 正确答案.A
 - [20] 难易度.易
 - [20] 选项数.4
 - [20] A.check1.value=1
 - [20] B.check1.value=0
 - [20] C.check1.value=true
 - [20] D.check1.value=false

-
- [21] 题型.判断题
 - [21] 题干.组合框既有 click 也有 change 事件
 - [21] 正确答案.A
 - [21] 难易度.易
 - [21] 选项数.2
 - [21] A.正确
 - [21] B.错误

-
- [22] 题型.单选题
 - [22] 题干.使用哪个方法可以同时清除列表中的所有项目
 - [22] 正确答案.C
 - [22] 难易度.中
 - [22] 选项数.4
 - [22] A.removeitem

- [22] B.remove
- [22] C.clear
- [22] D.move

[23] 题型.单选题

[23] 题干.下列操作中能够触发滚动条的 scroll 事件的是

[23] 正确答案.D

[23] 难易度.中

[23] 选项数.4

[23] A.单机滚动条两端的滚动箭头

[23] B.单机滚动条上滑块两侧的空白处

[23] C.单机滚动条上的滑块

[23] D.拖动滚动条上的滑块

[24] 题型.单选题

[24] 题干.窗体标题栏的显示内容由窗体的什么属性决定

[24] 正确答案.B

[24] 难易度.易

[24] 选项数.4

[24] A.name

[24] B.caption

[24] C.backcolor

[24] D.enabled

[25] 题型.单选题

[25] 题干.在标签框上显示的内容由哪个属性实现

[25] 正确答案.B

[25] 难易度.易

[25] 选项数.4

[25] A.name

- [25] B.caption
- [25] C.text
- [25] D.queryload

[26] 题型.单选题

[26] 题干.要使标题在标签框内居中显示, aligneng 属性的取值应为

- [26] 正确答案.C
- [26] 难易度.易
- [26] 选项数.4
- [26] A.0
- [26] B.1
- [26] C.2
- [26] D.3

[27] 题型.判断题

[27] 题干.要设置水平或垂直滚动条的最小值, 需要使用 name 属性

- [27] 正确答案.B
- [27] 难易度.易
- [27] 选项数.2
- [27] A.正确
- [27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.要删除组合框 combol 序号为 3 的项目, 使用的语句为 combol.removeItem3

- [28] 正确答案.A
- [28] 难易度.易
- [28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.单选题

[29] 题干.若使标签框根据所显示内容自动调整其大小则可以通过设置什么属性值为 true 来实现

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.4

[29] A.aotusize

[29] B.alignment

[29] C.nabled

[29] D.visible

[30] 题型.单选题

[30] 题干.文本框没有（）属性

[30] 正确答案.D

[30] 难易度.易

[30] 选项数.4

[30] A.backcolor

[30] B.enabled

[30] C.visible

[30] D.capdon

[31] 题型.单选题

[31] 题干.如果设置文本框最多可接收的字符数，可以用下列哪个属性

[31] 正确答案.D

[31] 难易度.中

[31] 选项数.4

- [31] A.length
- [31] B.multiline
- [31] C.max
- [31] D.maxlength

-
- [32] 题型.判断题
 - [32] 题干.Tab 顺序是由建立控件时的先后顺序确定的
 - [32] 正确答案.A
 - [32] 难易度.易
 - [32] 选项数.2
 - [32] A.正确
 - [32] B.错误

-
- [33] 题型.判断题
 - [33] 题干.设置框架 frame 上的文本需要使用 name 属性
 - [33] 正确答案.B
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.2
 - [33] A.正确
 - [33] B.错误

-
- [34] 题型.判断题
 - [34] 题干.若屏蔽框架上的控件对象则需设置 enabled 属性的值为
caption
 - [34] 正确答案.B
 - [34] 难易度.易
 - [34] 选项数.2
 - [34] A.正确
 - [34] B.错误
-

- [35] 题型.判断题
- [35] 题干.列表框 listbox 中项目的序号从 0 开始
- [35] 正确答案.A
- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.2
- [35] A.正确
- [35] B.错误

-
- [36] 题型.单选题
 - [36] 题干.命令按钮上的文本内容由什么属性来设置
 - [36] 正确答案.B
 - [36] 难易度.中
 - [36] 选项数.4
 - [36] A.text
 - [36] B.caption
 - [36] C.name
 - [36] D.show

-
- [37] 题型.单选题
 - [37] 题干.若将命令按钮设置为默认选择命令按钮可以通过哪个属性来实现
 - [37] 正确答案.C
 - [37] 难易度.易
 - [37] 选项数.4
 - [37] A.value
 - [37] B.cancel
 - [37] C.default
 - [37] D.enabled
-

[38] 题型.单选题

[38] 题干.要使命令按钮失效, 则可以设置 () 的值为 false 来实现

[38] 正确答案.B

[38] 难易度.易

[38] 选项数.4

[38] A.value

[38] B.enabled

[38] C.visible

[38] D.cancel

[39] 题型.单选题

[39] 题干.若使命令按钮在屏幕不可见, 则可以修改 () 属性来实现

[39] 正确答案.C

[39] 难易度.易

[39] 选项数.4

[39] A.value

[39] B.enabled

[39] C.visible

[39] D.cancel

[40] 题型.单选题

[40] 题干.当复选框 value 属性值为 () 表示该复选框被选中

[40] 正确答案.B

[40] 难易度.易

[40] 选项数.4

[40] A.0

[40] B.1

[40] C.2

[40] D.3

[41] 题型.单选题

[41] 题干.改变控件的 tab 顺序可以修改 () 属性值

[41] 正确答案.D

[41] 难易度.易

[41] 选项数.4

[41] A.visible

[41] B.enabled

[41] C.tabstop

[41] D.tabIndex

[42] 题型.单选题

[42] 题干.下列控件中 () 不能接收 gotfocus 和 lostfocus 事件

[42] 正确答案.D

[42] 难易度.易

[42] 选项数.4

[42] A.命令按钮

[42] B.组合框

[42] C.复选按钮

[42] D.计时器

[43] 题型.单选题

[43] 题干.暂时关闭计时器需要设置 () 属性

[43] 正确答案.B

[43] 难易度.易

[43] 选项数.4

[43] A.visible

[43] B.enabled

[43] C.lock

[43] D.cancel

[44] 题型.单选题

[44] 题干.设置计时器的时间间隔可以通过哪个属性来实现

[44] 正确答案.D

[44] 难易度.易

[44] 选项数.4

[44] A.value

[44] B.text

[44] C.max

[44] D.interval

[46] 题型.单选题

[46] 题干.若要获得滚动条的当前位置，可以通过访问（）属性来实现

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.易

[46] 选项数.4

[46] A.value

[46] B.max

[46] C.min

[46] D.laigechange

[47] 题型.单选题

[47] 题干.在组合框中选择某一项目内容，可以通过（）属性获得

[47] 正确答案.D

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.list

[47] B.listIndex

[47] C.listcount

[47] D.text

[48] 题型.单选题

[48] 题干.删除列表框中某一个项目，需要使用（）方法

[48] 正确答案.D

[48] 难易度.易

[48] 选项数.4

[48] A.clear

[48] B.remove

[48] C.move

[48] D.removeItem

[49] 题型.单选题

[49] 题干.若要清除列表框中的所有项目内容，可以使用什么方法

[49] 正确答案.C

[49] 难易度.易

[49] 选项数.4

[49] A.addItem

[49] B.remove

[49] C.clear

[49] D.print

[50] 题型.单选题

[50] 题干.设置列表框的选择方式，应使用（）属性

[50] 正确答案.B

[50] 难易度.易

[50] 选项数.4

[50] A.columns

[50] B.multiselect

[50] C.style

[50] D.list

[51] 题型.单选题

[51] 题干.y 要使列表框中的项目垂直滚动, 应设置 columns 属性值为

[51] 正确答案.A

[51] 难易度.易

[51] 选项数.4

[51] A.0

[51] B.1

[51] C.2

[51] D.3

[52] 题型.判断题

[52] 题干.若要使计时器每 0.5 秒触发一次 timer 事件, 则要把 interval 属性值设置为 50

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.易

[52] 选项数.2

[52] A.正确

[52] B.错误

[54] 题型.判断题

[54] 题干.只有具有焦点的对象才可以接收用户的输入

[54] 正确答案.A

[54] 难易度.易

[54] 选项数.2

[54] A.正确

[54] B.错误

[55] 题型.判断题

[55] 题干.对象得到焦点时会触发 lostfocus 事件

[55] 正确答案.B

[55] 难易度.易

[55] 选项数.2

[55] A.正确

[55] B.错误

[56] 题型.单选题

[56] 题干.对象失去焦点时会触发什么事件

[56] 正确答案.C

[56] 难易度.易

[56] 选项数.4

[56] A.gotfocus

[56] B.listIndex

[56] C.lostfocus

[56] D.print

[58] 题型.判断题

[58] 题干.焦点只能移到可视的窗体或控件上

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

[59] 题型.判断题
[59] 题干.图片框和图像框都可以作为父控件
[59] 正确答案.B
[59] 难易度.易
[59] 选项数.2
[59] A.正确
[59] B.错误

[60] 题型.判断题
[60] 题干.图片框和图像框都可以通过 print 方法接收文本
[60] 正确答案.B
[60] 难易度.易
[60] 选项数.2
[60] A.正确
[60] B.错误

[61] 题型.单选题
[61] 题干. () 决定组合框三种类型
[61] 正确答案.C
[61] 难易度.中
[61] 选项数.4
[61] A.text
[61] B.change
[61] C.style
[61] D.list

[62] 题型.单选题
[62] 题干. () 可以接收 db1click 事件
[62] 正确答案.B
[62] 难易度.中

- [62] 选项数.4
- [62] A.下拉式组合框
- [62] B.简单组合框
- [62] C.下拉式列表框
- [62] D.组合框

-
- [63] 题型.判断题
 - [63] 题干.数据类型可以规定数据类型的值域范围
 - [63] 正确答案.A
 - [63] 难易度.易
 - [63] 选项数.2
 - [63] A.正确
 - [63] B.错误

-
- [64] 题型.单选题
 - [64] 题干.学校填写表格的时候规定年龄的取值范围，这属于数据类型的哪个作用
 - [64] 正确答案.C
 - [64] 难易度.中
 - [64] 选项数.4
 - [64] A.规定数据类型的储存方式
 - [64] B.规定数据类型的计算方式
 - [64] C.规定数据类型的值域范围
 - [64] D.规定数据类型的操作运算

-
- [65] 题型.简答题
 - [65] 题干.数据类型的作用
 - [65] 正确答案.A
 - [65] 难易度.易
 - [65] 选项数.1

- [65] A.规定数据类型的值域范围,
- [65] B.规定数据类型的储存方式,
- [65] C.规定数据类型的操作运算

[66] 题型.判断题

[66] 题干.数据类型不能规定该数据类型的存储方式

[66] 正确答案.B

[66] 难易度.易

[66] 选项数.2

[66] A.正确

[66] B.错误

[67] 题型.判断题

[67] 题干.数据类型可以规定该数据类型的操作运算

[67] 正确答案.A

[67] 难易度.易

[67] 选项数.2

[67] A.正确

[67] B.错误

[68] 题型.单选题

[68] 题干.规定区号和电话号码相加为字符串相加,体现了数据类型的哪个作用

[68] 正确答案.B

[68] 难易度.难

[68] 选项数.4

[68] A.规定数据类型的值域范围

[68] B.规定数据类型的操作运算

[68] C.规定数据类型的储存方式

[68] D.以上都不对

[69] 题型.判断题

[69] 题干.用不同的储存方式来储存数据，得到的值域会不同

[69] 正确答案.B

[69] 难易度.中

[69] 选项数.2

[69] A.错误

[69] B.正确

[70] 题型.单选题

[70] 题干.数据类型可分为几类

[70] 正确答案.D

[70] 难易度.易

[70] 选项数.4

[70] A.1

[70] B.2

[70] C.3

[70] D.4

[71] 题型.判断题

[71] 题干.变量名可以为关键字

[71] 正确答案.A

[71] 难易度.易

[71] 选项数.2

[71] A.错误

[71] B.正确

[72] 题型.判断题

[72] 题干.变量名区分大小写

[72] 正确答案.A

[72] 难度.易

[72] 选项数.2

[72] A.错误

[72] B.正确

[73] 题型.判断题

[73] 题干.变量名第一个字符可以用数字

[73] 正确答案.A

[73] 难度.中

[73] 选项数.2

[73] A.错误

[73] B.正确

[74] 题型.单选题

[74] 题干.给变量命名时应该做到什么

[74] 正确答案.C

[74] 难度.易

[74] 选项数.4

[74] A.简洁

[74] B.按自己习惯随意

[74] C.见名知义

[74] D.都不正确

[75] 题型.单选题

[75] 题干.属于变量的是

[75] 正确答案.D

[75] 难度.易

[75] 选项数.4

[75] A.4

[75] B.5

[75] C.7

[75] D.x

[76] 题型.单选题

[76] 题干.变量名不能超过多少个字符

[76] 正确答案.B

[76] 难易度.中

[76] 选项数.4

[76] A.200

[76] B.255

[76] C.279

[76] D.290

[78] 题型.单选题

[78] 题干.合法的用户标识符是

[78] 正确答案.D

[78] 难易度.易

[78] 选项数.4

[78] A.3ab

[78] B.int

[78] C.2z

[78] D.ab

[79] 题型.单选题

[79] 题干.优先级最高的是

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.中

[79] 选项数.4

[79] A.^

[79] B.>

[79] C.<

[79] D.*

[80] 题型.单选题

[80] 题干.mod 的运算是

[80] 正确答案.D

[80] 难易度.中

[80] 选项数.4

[80] A.乘法

[80] B.除法

[80] C.减法

[80] D.取余

[81] 题型.单选题

[81] 题干.\的运算是

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.4

[81] A.加法

[81] B.取整

[81] C.减法

[81] D.乘法

[82] 题型.单选题

[82] 题干.若 $n \bmod 2$ 为 0, 则 n 为

[82] 正确答案.C

[82] 难易度.中

[82] 选项数.4

[82] A.任意值

- [82] B.6
- [82] C.偶数
- [82] D.奇数

-
- [83] 题型.单选题
 - [83] 题干.计算 -3^2 的值
 - [83] 正确答案.D
 - [83] 难易度.易
 - [83] 选项数.4
 - [83] A.8
 - [83] B.0
 - [83] C.9
 - [83] D.-9

-
- [84] 题型.单选题
 - [84] 题干.计算 a^2 的值, $a=2$
 - [84] 正确答案.D
 - [84] 难易度.易
 - [84] 选项数.4
 - [84] A.1
 - [84] B.2
 - [84] C.3
 - [84] D.4

-
- [85] 题型.单选题
 - [85] 题干.计算 $2*2*2-3$ 的值
 - [85] 正确答案.A
 - [85] 难易度.易
 - [85] 选项数.4
 - [85] A.5

[85] B.4

[85] C.3

[85] D.2

[86] 题型.单选题

[86] 题干.计算 $10 \bmod a$ 的值, $a=2$

[86] 正确答案.B

[86] 难易度.易

[86] 选项数.4

[86] A.1

[86] B.0

[86] C.3

[86] D.5

[87] 题型.单选题

[87] 题干.计算 $10 \setminus a$ 的值, $a=3$

[87] 正确答案.A

[87] 难易度.易

[87] 选项数.4

[87] A.3

[87] B.4

[87] C.5

[87] D.7

[88] 题型.单选题

[88] 题干.计算 $a+3^2$ 的值, $a=4$

[88] 正确答案.C

[88] 难易度.易

[88] 选项数.4

[88] A.10

- [88] B.11
- [88] C.13
- [88] D.14

-
- [89] 题型.单选题
 - [89] 题干.计算 $2*2$ 的值
 - [89] 正确答案.C
 - [89] 难易度.易
 - [89] 选项数.4
 - [89] A.1
 - [89] B.2
 - [89] C.4
 - [89] D.5

-
- [90] 题型.单选题
 - [90] 题干.输入输出函数也可以称为
 - [90] 正确答案.B
 - [90] 难易度.易
 - [90] 选项数.4
 - [90] A.主函数
 - [90] B.交互式函数
 - [90] C.复函数
 - [90] D.复杂函数

-
- [91] 题型.判断题
 - [91] 题干.函数 InputBox 可以使用变量
 - [91] 正确答案.A
 - [91] 难易度.中
 - [91] 选项数.2

[91] A.正确

[91] B.错误

[92] 题型.单选题

[92] 题干.函数 InputBox 的返回值是

[92] 正确答案.D

[92] 难易度.易

[92] 选项数.4

[92] A.字母型

[92] B.数字型

[92] C.符号型

[92] D.字符型

[93] 题型.判断题

[93] 题干.函数 InputBox 的返回值是字符型

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.易

[93] 选项数.2

[93] A.正确

[93] B.错误

[94] 题型.判断题

[94] 题干.先计算等式右边

[94] 正确答案.A

[94] 难易度.易

[94] 选项数.2

[94] A.正确

[94] B.错误

[95] 题型.判断题
[95] 题干.等式两边数据类型不同，不会自动转换
[95] 正确答案.B
[95] 难易度.中
[95] 选项数.2
[95] A.正确
[95] B.错误

[96] 题型.简答题
[96] 题干.注释语句的作用
[96] 正确答案.A
[96] 难易度.易
[96] 选项数.1
[96] A.为了日后阅读程序的方便

[97] 题型.判断题
[97] 题干.用 Rem 进行注释时，关键字必须放于行首
[97] 正确答案.A
[97] 难易度.易
[97] 选项数.2
[97] A.正确
[97] B.错误

[98] 题型.判断题
[98] 题干.用英文单撇注释时，可以放句首，不可以放句尾
[98] 正确答案.B
[98] 难易度.易
[98] 选项数.2
[98] A.正确
[98] B.错误

[99] 题型.判断题
[99] 题干.注释语句在程序运行时, 会被自动忽略
[99] 正确答案.A
[99] 难易度.中
[99] 选项数.2
[99] A.正确
[99] B.错误

[100] 题型.简答题
[100] 题干.暂停语句的作用
[100] 正确答案.A
[100] 难易度.易
[100] 选项数.1
[100] A.在程序中设置暂停点, 调试程序时运行到 stop

[101] 题型.简答题
[101] 题干.结束语的作用
[101] 正确答案.A
[101] 难易度.易
[101] 选项数.1
[101] A.结束整个程序或语句块

[103] 题型.判断题
[103] 题干.VB 代码不区分大小写
[103] 正确答案.A
[103] 难易度.中
[103] 选项数.2

[103] A.正确

[103] B.错误

[104] 题型.单选题

[104] 题干.一行中可以书写多少条语句

[104] 正确答案.D

[104] 难易度.易

[104] 选项数.4

[104] A.一条

[104] B.两条

[104] C.三条

[104] D.多条

[105] 题型.单选题

[105] 题干.语句之间要用什么隔开

[105] 正确答案.C

[105] 难易度.易

[105] 选项数.4

[105] A.,

[105] B.。

[105] C./

[105] D.:

[106] 题型.判断题

[106] 题干.在 VB 代码书写的时候, 可以分割关键字

[106] 正确答案.B

[106] 难易度.中

[106] 选项数.2

[106] A.正确

[106] B.错误

[107] 题型.单选题
[107] 题干.当一条语句要分行书写时，需要什么符号
[107] 正确答案.C
[107] 难易度.易
[107] 选项数.4
[107] A.空格键
[107] B.下划线
[107] C.续行符
[107] D.字母

[108] 题型.单选题
[108] 题干.续行符是什么
[108] 正确答案.A
[108] 难易度.中
[108] 选项数.4
[108] A.空格+下划线+回车
[108] B.空格
[108] C.下划线
[108] D.回车

[109] 题型.单选题
[109] 题干.程序结构中建议采用那个键来缩进格式
[109] 正确答案.D
[109] 难易度.易
[109] 选项数.4
[109] A.空格键
[109] B.回车键
[109] C.下划线
[109] D.Tab 键

[110] 题型.单选题
[110] 题干.语句块应做到
[110] 正确答案.B
[110] 难易度.中
[110] 选项数.4
[110] A.简洁
[110] B.首尾呼应
[110] C.美观
[110] D.以上都是

[112] 题型.判断题
[112] 题干.在实际中，变量名要有意义
[112] 正确答案.A
[112] 难易度.易
[112] 选项数.2
[112] A.正确
[112] B.错误

[113] 题型.单选题
[113] 题干.属于选择结构的是
[113] 正确答案.B
[113] 难易度.易
[113] 选项数.4
[113] A.while
[113] B.if
[113] C.do-while
[113] D.以上都是

[114] 题型.判断题
[114] 题干.两个数的交换需要借助第三者
[114] 正确答案.A
[114] 难易度.易
[114] 选项数.2
[114] A.正确
[114] B.错误

[115] 题型.单选题
[115] 题干.if 语句中，双分支结构为
[115] 正确答案.C
[115] 难易度.易
[115] 选项数.4
[115] A.if
[115] B.if then
[115] C.If Then Else
[115] D.if end

[116] 题型.单选题
[116] 题干.在 if 的双分支结构中，语句中有几条语句
[116] 正确答案.B
[116] 难易度.易
[116] 选项数.4
[116] A.一条
[116] B.多条
[116] C.两条
[116] D.三条

[117] 题型.单选题
[117] 题干.循环结构用什么来分割多条语句

[117] 正确答案.D

[117] 难易度.易

[117] 选项数.4

[117] A.,

[117] B.。

[117] C.]

[117] D.:

[118] 题型.判断题

[118] 题干.双分支结构中，只能执行一个分支，且必须执行某个分支

[118] 正确答案.A

[118] 难易度.易

[118] 选项数.2

[118] A.正确

[118] B.错误

[119] 题型.判断题

[119] 题干.if 语句中,不存在嵌套语句

[119] 正确答案.B

[119] 难易度.易

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[120] 题型.判断题

[120] 题干.对几个数进行排序，可以用 if 的嵌套语句

[120] 正确答案.A

[120] 难易度.中

[120] 选项数.2

[120] A.正确

[120] B.错误

[121] 题型.单选题

[121] 题干.循环结构分为几类

[121] 正确答案.B

[121] 难易度.易

[121] 选项数.4

[121] A.一类

[121] B.两类

[121] C.三类

[121] D.四类

[123] 题型.判断题

[123] 题干.For 语句的循环次数不可以计算

[123] 正确答案.B

[123] 难易度.中

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

[125] 题型.单选题

[125] 题干.对于已知循环次数的情况，应选择

[125] 正确答案.B

[125] 难易度.中

[125] 选项数.4

[125] A.自定义循环

[125] B.计数循环

- [125] C.当型循环结构
- [125] D.直到型循环结构

-
- [126] 题型.单选题
 - [126] 题干.对于不知道循环次数的情况，应选择
 - [126] 正确答案.A
 - [126] 难易度.易
 - [126] 选项数.4
 - [126] A.条件循环
 - [126] B.自定义循环
 - [126] C.条件循环
 - [126] D.标准循环

-
- [127] 题型.判断题
 - [127] 题干.Do-Loop 是条件循环
 - [127] 正确答案.A
 - [127] 难易度.中
 - [127] 选项数.2
 - [127] A.正确
 - [127] B.错误

-
- [128] 题型.判断题
 - [128] 题干.For-Next 是条件循环
 - [128] 正确答案.A
 - [128] 难易度.易
 - [128] 选项数.2
 - [128] A.正确
 - [128] B.错误
-

[129] 题型.判断题
[129] 题干.For 语句的循环次数不可以计算
[129] 正确答案.B
[129] 难易度.中
[129] 选项数.2
[129] A.正确
[129] B.错误

[130] 题型.简答题
[130] 题干.什么是循环结构
[130] 正确答案.A
[130] 难易度.中
[130] 选项数.1
[130] A.重复执行某些语句

[131] 题型.判断题
[131] 题干.数组是一种新的数据类型
[131] 正确答案.B
[131] 难易度.中
[131] 选项数.2
[131] A.正确
[131] B.错误

[132] 题型.判断题
[132] 题干.数组必须先定义，再使用
[132] 正确答案.A
[132] 难易度.易
[132] 选项数.2
[132] A.正确
[132] B.错误

[133] 题型.单选题
[133] 题干.数组中各个元素储存时储存单元是怎么样的
[133] 正确答案.B
[133] 难易度.易
[133] 选项数.4
[133] A.间断的
[133] B.连续的
[133] C.可间断可连续
[133] D.都不正确

[134] 题型.单选题
[134] 题干.数组可分为几类
[134] 正确答案.B
[134] 难易度.中
[134] 选项数.4
[134] A.一类
[134] B.两类
[134] C.三类
[134] D.四类

[136] 题型.单选题
[136] 题干.静态数组又称为
[136] 正确答案.B
[136] 难易度.易
[136] 选项数.4
[136] A.不可变数组
[136] B.固定数组

- [136] C.可变数组
- [136] D.自定义数组

-
- [137] 题型.单选题
 - [137] 题干.动态数组又可以称为
 - [137] 正确答案.A
 - [137] 难易度.易
 - [137] 选项数.4
 - [137] A.可变数组
 - [137] B.固定数组
 - [137] C.不可变数组
 - [137] D.自定义数组

-
- [138] 题型.单选题
 - [138] 题干.一个数组中有 10 个下标, 则为几维数组
 - [138] 正确答案.D
 - [138] 难易度.中
 - [138] 选项数.4
 - [138] A.8
 - [138] B.11
 - [138] C.6
 - [138] D.10

-
- [139] 题型.单选题
 - [139] 题干.当省略下标是, 默认为
 - [139] 正确答案.A
 - [139] 难易度.易
 - [139] 选项数.4
 - [139] A.0
 - [139] B.1

[139] C.2

[139] D.3

[140] 题型.单选题

[140] 题干.维数最多为

[140] 正确答案.C

[140] 难易度.易

[140] 选项数.4

[140] A.30

[140] B.40

[140] C.60

[140] D.80

[141] 题型.单选题

[141] 题干.下标中上下界若为小数, 则

[141] 正确答案.B

[141] 难易度.易

[141] 选项数.4

[141] A.直接省略小数部分

[141] B.四舍五入

[141] C.不作任何处理

[141] D.以上都不对

[142] 题型.判断题

[142] 题干.下标中, 上下界必须为

[142] 正确答案.B

[142] 难易度.易

[142] 选项数.4

[142] A.变量

[142] B.常量

[142] C.数字

[142] D.字母

[143] 题型.单选题

[143] 题干.几个下标为几维数组

[143] 正确答案.A

[143] 难易度.易

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

[145] 题型.单选题

[145] 题干.数组的存储结构是

[145] 正确答案.C

[145] 难易度.中

[145] 选项数.4

[145] A.间断存储

[145] B.无序存储

[145] C.顺序存储

[145] D.以上都不对

[146] 题型.单选题

[146] 题干.一维数组按什么存储

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.4

[146] A.逐列

[146] B.元素

[146] C.逐行

[146] D.逐页

[147] 题型.单选题

[147] 题干.二维数组按什么存储

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.易

[147] 选项数.4

[147] A.逐列

[147] B.元素

[147] C.逐行

[147] D.逐页

[148] 题型.单选题

[148] 题干.三维数组按什么存储

[148] 正确答案.D

[148] 难易度.易

[148] 选项数.4

[148] A.逐列

[148] B.元素

[148] C.逐行

[148] D.逐页

[149] 题型.单选题

[149] 题干.三维数组可以理解为

[149] 正确答案.B

[149] 难易度.中

[149] 选项数.4

[149] A.数列

[149] B.由几页二维矩形层叠而成

[149] C.二维矩阵

[149] D.表格

[150] 题型.单选题

[150] 题干.二维数组可以理解为数学中的

[150] 正确答案.C

[150] 难易度.易

[150] 选项数.4

[150] A.数列

[150] B.方程

[150] C.二维矩阵

[150] D.表格

[151] 题型.单选题

[151] 题干.用什么可以给数组元素赋值

[151] 正确答案.A

[151] 难易度.易

[151] 选项数.4

[151] A.赋值语句

[151] B.循环语句

[151] C.If 语句

[151] D.For 语句

[152] 题型.单选题

[152] 题干.用赋值语句逐个赋值适用于什么情况

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.易

[152] 选项数.4

[152] A.数据多

[152] B.数据少

- [152] C.均可以
- [152] D.数据不确定

-
- [153] 题型.单选题
 - [153] 题干.通过循环可以给数组元素赋值适合于
 - [153] 正确答案.D
 - [153] 难易度.易
 - [153] 选项数.4
 - [153] A.数据小的情况
 - [153] B.数据大的情况
 - [153] C.数据不确定的情况
 - [153] D.作业练习中使用

-
- [154] 题型.单选题
 - [154] 题干.InputBox 函数结合循环为数组元素赋值适合于哪种情况
 - [154] 正确答案.A
 - [154] 难易度.易
 - [154] 选项数.4
 - [154] A.数据小的情况
 - [154] B.数据大的情况
 - [154] C.数据不确定的情况
 - [154] D.作业练习中使用

-
- [155] 题型.单选题
 - [155] 题干.数据列表中值与值之间用什么分割
 - [155] 正确答案.B
 - [155] 难易度.中
 - [155] 选项数.4
 - [155] A.;

[155] B.,

[155] C.。

[155] D.、

[156] 题型.单选题

[156] 题干.利用 Array 函数可以把什么赋值给 Variant 类型的变量

[156] 正确答案.C

[156] 难易度.易

[156] 选项数.4

[156] A.数字

[156] B.字母

[156] C.数据集

[156] D.常量

[157] 题型.单选题

[157] 题干.Array 函数可以将 Variant 变量创建一个

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.中

[157] 选项数.4

[157] A.一维数组

[157] B.二维数组

[157] C.三维数字

[157] D.以上都不对

[158] 题型.判断题

[158] 题干.Option Base 1,

[158] 正确答案.A

[158] 难易度.易

[158] 选项数.2

[158] A.正确

[158] B.错误

[159] 题型.单选题

[159] 题干.Split 函数给数组赋值时得到的数组元素均为

[159] 正确答案.D

[159] 难易度.易

[159] 选项数.4

[159] A.数字

[159] B.字母

[159] C.变量

[159] D.字符串

[160] 题型.单选题

[160] 题干.Split 函数下标下界为

[160] 正确答案.C

[160] 难易度.易

[160] 选项数.4

[160] A.1

[160] B.2

[160] C.0

[160] D.6

[161] 题型.判断题

[161] 题干.无论有无 Option Base 1, 下标下界永远为 0

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.易

[161] 选项数.2

[161] A.正确

[161] B.错误

[162] 题型.单选题
[162] 题干.Array 函数产生的数组下界默认为
[162] 正确答案.D
[162] 难易度.易
[162] 选项数.4
[162] A.1
[162] B.3
[162] C.5
[162] D.0

[163] 题型.单选题
[163] 题干.什么是动态数组
[163] 正确答案.A
[163] 难易度.中
[163] 选项数.1
[163] A.声明数组时不指明数组的大小

[164] 题型.单选题
[164] 题干.适宜动态数组时，用什么语句指明
[164] 正确答案.D
[164] 难易度.易
[164] 选项数.4
[164] A.if
[164] B.for
[164] C.while
[164] D.ReDim

[165] 题型.判断题
[165] 题干.动态数组首次使用必须重新声明

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.判断题

[166] 题干.动态数组首次使用重新声明是为了明确维数和大小

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[167] 题型.单选题

[167] 题干.动态数组首次使用时用什么重新声明

[167] 正确答案.D

[167] 难易度.中

[167] 选项数.4

[167] A.if

[167] B.for

[167] C.do-while

[167] D.ReDim

[168] 题型.判断题

[168] 题干.使用 ReDim 语句会使原来数组中的值丢失

[168] 正确答案.A

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.单选题

[169] 题干.在 ReDim 语句后加什么可以保留数据

[169] 正确答案.C

[169] 难易度.易

[169] 选项数.4

[169] A.put

[169] B.out

[169] C.Preserve

[169] D.if end

[170] 题型.判断题

[170] 题干.使用 Preserve 时，只能改变最后一维的上界

[170] 正确答案.A

[170] 难易度.中

[170] 选项数.2

[170] A.正确

[170] B.错误

[172] 题型.判断题

[172] 题干.不用 Preserve 时，任意维数的大小都可以改变

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.易

[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

[173] 题型.判断题
[173] 题干.不用 Preserve 时，原值不会丢失
[173] 正确答案.B
[173] 难易度.易
[173] 选项数.2
[173] A.正确
[173] B.错误

[174] 题型.填空题
[174] 题干.静态数组在（）分配存储单元
[174] 正确答案.A
[174] 难易度.易
[174] 选项数.1
[174] A.编译程序时候

[175] 题型.填空题
[175] 题干.动态数组在（）分配存储单元
[175] 正确答案.A
[175] 难易度.易
[175] 选项数.1
[175] A.运行时

[176] 题型.判断题
[176] 题干.形参影响实参
[176] 正确答案.A
[176] 难易度.易
[176] 选项数.2
[176] A.正确
[176] B.错误

[177] 题型.单选题
[177] 题干.形参接收的是实参在内存中的
[177] 正确答案.D
[177] 难易度.易
[177] 选项数.4
[177] A.数字
[177] B.字母
[177] C.文本
[177] D.地址

[178] 题型.判断题
[178] 题干.形参就是实参的别名
[178] 正确答案.A
[178] 难易度.易
[178] 选项数.2
[178] A.正确
[178] B.错误

[179] 题型.判断题
[179] 题干.形参的值改变后，实参不会改变
[179] 正确答案.B
[179] 难易度.易
[179] 选项数.2
[179] A.正确
[179] B.错误

[180] 题型.单选题
[180] 题干.数组作为参数时
[180] 正确答案.C
[180] 难易度.易

- [180] 选项数.4
- [180] A.只能传值
- [180] B.只能传递
- [180] C.只能传址
- [180] D.以上都不对

-
- [181] 题型.单选题
 - [181] 题干.控件数组中用什么来区分元素
 - [181] 正确答案.B
 - [181] 难易度.易
 - [181] 选项数.4
 - [181] A.句号
 - [181] B.索引号
 - [181] C.逗号
 - [181] D.省略号

-
- [182] 题型.判断题
 - [182] 题干.控件数组中的元素共用一个控件名
 - [182] 正确答案.A
 - [182] 难易度.中
 - [182] 选项数.2
 - [182] A.正确
 - [182] B.错误

-
- [183] 题型.判断题
 - [183] 题干.控件数组中元素为相同类型
 - [183] 正确答案.A
 - [183] 难易度.易
 - [183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

[184] 题型.判断题

[184] 题干.若要利用控件数组动态添加控件，则控件数组中至少需要一个元素

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[185] 题型.单选题

[185] 题干.用什么方法来添加新控件元素

[185] 正确答案.B

[185] 难易度.易

[185] 选项数.4

[185] A.Unload

[185] B.Load

[185] C.Left

[185] D.Top

[186] 题型.单选题

[186] 题干.用什么方法来删除新控件元素

[186] 正确答案.D

[186] 难易度.易

[186] 选项数.4

[186] A.Top

[186] B.Load

- [186] C.Left
- [186] D.Unload

-
- [187] 题型.简答题
 - [187] 题干.什么叫传值
 - [187] 正确答案.A
 - [187] 难易度.中
 - [187] 选项数.1
 - [187] A.按值传递

-
- [188] 题型.简答题
 - [188] 题干.什么叫传址
 - [188] 正确答案.A
 - [188] 难易度.易
 - [188] 选项数.1
 - [188] A.按地址传递

-
- [189] 题型.单选题
 - [189] 题干.传址专业术语为
 - [189] 正确答案.B
 - [189] 难易度.易
 - [189] 选项数.4
 - [189] A.传递
 - [189] B.引用
 - [189] C.借用
 - [189] D.以上都不对

-
- [190] 题型.单选题
 - [190] 题干.程序中形参和实参之间传递信息的方式有几种
 - [190] 正确答案.B

[190] 难度度.易

[190] 选项数.4

[190] A.一种

[190] B.两种

[190] C.三种

[190] D.四种

[191] 题型.判断题

[191] 题干.常量或表达式只能按值传递

[191] 正确答案.A

[191] 难度度.中

[191] 选项数.2

[191] A.正确

[191] B.错误

[192] 题型.单选题

[192] 题干.当实参没有地址时，会按什么传递

[192] 正确答案.D

[192] 难度度.中

[192] 选项数.4

[192] A.传址方式

[192] B.按类型传递

[192] C.按大小传递

[192] D.传值方式

[193] 题型.单选题

[193] 题干.什么是过程的作用域

[193] 正确答案.A

[193] 难度度.易

- [193] 选项数.1
- [193] A.过程可以被访问的有效范围

-
- [194] 题型.单选题
- [194] 题干.标准控件又称为
- [194] 正确答案.B
- [194] 难易度.易
- [194] 选项数.4
- [194] A.外部控件
- [194] B.内部控件
- [194] C.自定义控件
- [194] D.以上都不对

-
- [195] 题型.单选题
- [195] 题干.ActionX 控件的扩展名
- [195] 正确答案.A
- [195] 难易度.易
- [195] 选项数.4
- [195] A..OCX
- [195] B..elsx
- [195] C..ppt
- [195] D..docx

-
- [196] 题型.判断题
- [196] 题干.对话框里可以设置颜色
- [196] 正确答案.A
- [196] 难易度.易
- [196] 选项数.2
- [196] A.正确
- [196] B.错误

[197] 题型.判断题
[197] 题干.对话框里可以不设置字体
[197] 正确答案.B
[197] 难易度.易
[197] 选项数.2
[197] A.正确
[197] B.错误

[198] 题型.简答题
[198] 题干.什么是索引
[198] 正确答案.A
[198] 难易度.易
[198] 选项数.1
[198] A.每个图像的唯一编号

[199] 题型.简答题
[199] 题干.什么是关键字
[199] 正确答案.A
[199] 难易度.易
[199] 选项数.1
[199] A.每个图像的唯一标识名

[200] 题型.简答题
[200] 题干.什么是图像数
[200] 正确答案.A
[200] 难易度.易
[200] 选项数.1
[200] A.已添加图像的个数

程序设计基础——'200' / ——'50 (1)' / ——'50 (2)' /

[27] 题型.判断题

[27] 题干.书写数组名时, 维数应该忽略

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.中

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.书写组名时, 圆括号可以省略

[28] 正确答案.B

[28] 难易度.中

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.单选题

[29] 题干.对象作为参数时

[29] 正确答案.D

[29] 难易度.中

[29] 选项数.4

[29] A.只能传值

[29] B.只能传递

[29] C.既有传址又有传值

[29] D.只能传址

[32] 题型.单选题

[32] 题干.启动 VB 后, 自动在工具箱中列出几个控件

[32] 正确答案.D

[32] 难易度.易

[32] 选项数.4

[32] A.10

[32] B.15

[32] C.18

[32] D.20

[34] 题型.判断题

[34] 题干.可以在分组控件上放置其他控件

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[40] 题型.简答题

[40] 题干.什么是 Load 语句

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.1

[40] A.装入窗口到内存但没有显示窗口

[41] 题型.简答题

[41] 题干.EOF 函数可以

[41] 正确答案.A

- [41] 难度.中
- [41] 选项数.1
- [41] A.判断文件指针是否处于文件的末尾

-
- [42] 题型.简答题
 - [42] 题干.LOF 函数可以
 - [42] 正确答案.A
 - [42] 难度.中
 - [42] 选项数.1
 - [42] A.返回已打开文件用字节表示的长度

-
- [43] 题型.简答题
 - [43] 题干.FileLenovo 函数可以
 - [43] 正确答案.A
 - [43] 难度.易
 - [43] 选项数.1
 - [43] A.返回打未开文件用字节表示的长度

-
- [44] 题型.简答题
 - [44] 题干.FreeFile 函数可以
 - [44] 正确答案.A
 - [44] 难度.易
 - [44] 选项数.1
 - [44] A.返回 1 到 255 间未使用的文件号

-
- [45] 题型.单选题
 - [45] 题干.驱动器列表框默认名称
 - [45] 正确答案.C
 - [45] 难度.易
 - [45] 选项数.4

- [45] A.cut
- [45] B.top
- [45] C.drivel
- [45] D.left

-
- [46] 题型.简答题
 - [46] 题干.驱动器列表框的作用
 - [46] 正确答案.A
 - [46] 难易度.易
 - [46] 选项数.1
 - [46] A.用于列出驱动器

-
- [47] 题型.单选题
 - [47] 题干.目录列表框默认名称
 - [47] 正确答案.A
 - [47] 难易度.易
 - [47] 选项数.4
 - [47] A.dirl
 - [47] B.cut
 - [47] C.top
 - [47] D.left

-
- [48] 题型.简答题
 - [48] 题干.目录列表框的作用
 - [48] 正确答案.A
 - [48] 难易度.易
 - [48] 选项数.1
 - [48] A.用于列出所选目录下的子文件夹
-

[49] 题型.单选题
[49] 题干.DbClick 事件中双击某个文件一般表示
[49] 正确答案.C
[49] 难易度.易
[49] 选项数.4
[49] A.打开此文件
[49] B.关闭此文件
[49] C.执行此文件
[49] D.删除此文件

[50] 题型.判断题
[50] 题干.对于可执行程序文件，则执行可执行程序
[50] 正确答案.A
[50] 难易度.中
[50] 选项数.2
[50] A.正确
[50] B.错误

程序设计基础[——'200'](#) / [——'50 \(1\) '](#) / [——'50 \(2\) '](#) /

[11] 题型.简答题
[11] 题干.什么是 UnLoad 语句
[11] 正确答案.A
[11] 难易度.易
[11] 选项数.1
[11] A.从内存删除窗口

[12] 题型.判断题
[12] 题干.添加现存窗口时, 要避免重名
[12] 正确答案.A
[12] 难易度.易
[12] 选项数.2
[12] A.正确
[12] B.错误

[13] 题型.判断题
[13] 题干.通过另存为, 不可以断开共享
[13] 正确答案.B
[13] 难易度.中
[13] 选项数.2
[13] A.正确
[13] B.错误

[14] 题型.判断题
[14] 题干.多窗口添加时可以选择新建
[14] 正确答案.A
[14] 难易度.易
[14] 选项数.2
[14] A.正确
[14] B.错误

[15] 题型.单选题
[15] 题干.文件是储存在外部介质上什么的集合
[15] 正确答案.C
[15] 难易度.易
[15] 选项数.4
[15] A.字母
[15] B.文本
[15] C.数据
[15] D.以上都不对

[16] 题型.单选题
[16] 题干.文件由什么组成
[16] 正确答案.A
[16] 难易度.易
[16] 选项数.4
[16] A.若干记录
[16] B.字母
[16] C.数据
[16] D.文本

[17] 题型.单选题
[17] 题干.每个字段占用多少个字符
[17] 正确答案.D
[17] 难易度.中
[17] 选项数.4
[17] A.10
[17] B.20
[17] C.30
[17] D.若干个

- [23] 题型.判断题
- [23] 题干.顺序文件记录长度是固定的
- [23] 正确答案.B
- [23] 难易度.易
- [23] 选项数.2
- [23] A.正确
- [23] B.错误

- [24] 题型.判断题
- [24] 题干.随机文件记录长度可长可短
- [24] 正确答案.B
- [24] 难易度.易
- [24] 选项数.2
- [24] A.正确
- [24] B.错误

- [25] 题型.单选题
- [25] 题干.在随机文件中，根据什么可以访问文件中的任意一个记录
- [25] 正确答案.C
- [25] 难易度.易
- [25] 选项数.4
- [25] A.分隔符
- [25] B.空格

[25] C.记录号

[25] D.书签

[27] 题型.简答题

[27] 题干.什么是顺序文件的文件名

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.易

[27] 选项数.1

[27] A.带有完整路径的文件名(含扩展名)

[29] 题型.单选题

[29] 题干.顺序文件中，文件号范围

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] 选项数.4

[29] A.0-511

[29] B.0-245

[29] C.2-44

[29] D.0-345

[30] 题型.单选题

[30] 题干.顺序文件中，把文本框内容写入文件的方法

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.中

[30] 选项数.1

[30] A.一次性写入或一个字符一个字符输入

- [31] 题型.单选题
- [31] 题干.输出列表中，用什么格式输出
- [31] 正确答案.C
- [31] 难易度.易
- [31] 选项数.4
- [31] A.随意格式
- [31] B.自定义格式
- [31] C.紧凑格式
- [31] D.以上都不对

-
- [32] 题型.单选题
 - [32] 题干.输出列表中，各项之间自动用什么分割
 - [32] 正确答案.B
 - [32] 难易度.中
 - [32] 选项数.4
 - [32] A.。
 - [32] B.,
 - [32] C.、
 - [32] D.:

-
- [33] 题型.单选题
 - [33] 题干.输出列表中，字符型之间自动添加什么
 - [33] 正确答案.D
 - [33] 难易度.易
 - [33] 选项数.4
 - [33] A.逗号
 - [33] B.句号
 - [33] C.冒号
 - [33] D.双引号
-

- [34] 题型.单选题
- [34] 题干.输出列表中, 日期和布尔类型之间自动添加什么
- [34] 正确答案.C
- [34] 难易度.易
- [34] 选项数.4
- [34] A.,
- [34] B.。
- [34] C.#
- [34] D.:

-
- [35] 题型.单选题
- [35] 题干.LINE INPUT 的作用是读取什么类型的文件
- [35] 正确答案.B
- [35] 难易度.易
- [35] 选项数.4
- [35] A.数值文件
- [35] B.文本文件
- [35] C.图表文件
- [35] D.字母文件

-
- [36] 题型.单选题
- [36] 题干.随机文件打开的文件默认
- [36] 正确答案.C
- [36] 难易度.易
- [36] 选项数.4
- [36] A.可读
- [36] B.可写
- [36] C.既可读又可写
- [36] D.以上都不对
-

[37] 题型.单选题
[37] 题干.随机文件中，文件号范围
[37] 正确答案.A
[37] 难易度.中
[37] 选项数.4
[37] A.0-511
[37] B.0-456
[37] C.0-123
[37] D.0-233

[38] 题型.单选题
[38] 题干.读取随机文件的功能
[38] 正确答案.A
[38] 难易度.中
[38] 选项数.1
[38] A.读出指定的记录，并放入指定变量中

[39] 题型.单选题
[39] 题干.写入随机文件的功能
[39] 正确答案.A
[39] 难易度.中
[39] 选项数.1
[39] A.将变量内容写入打开磁盘中

[41] 题型.判断题
[41] 题干.记录号不可以省略
[41] 正确答案.B
[41] 难易度.中
[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.判断题

[42] 题干.用于分界的逗号可以省略

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.中

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.单选题

[43] 题干.Put 表示

[43] 正确答案.C

[43] 难易度.中

[43] 选项数.4

[43] A.读取文件

[43] B.删除文件

[43] C.写入文件

[43] D.以上都不对

[44] 题型.单选题

[44] 题干.Get 表示

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.4

[44] A.读取文件

[44] B.删除文件

[44] C.写入文件

[44] D.以上都不对

[45] 题型.判断题
[45] 题干.不可以自定义数据
[45] 正确答案.B
[45] 难易度.中
[45] 选项数.2
[45] A.正确
[45] B.错误

[46] 题型.判断题
[46] 题干.对于普通文件，可以打开该类型的程序
[46] 正确答案.A
[46] 难易度.中
[46] 选项数.2
[46] A.正确
[46] B.错误

[47] 题型.单选题
[47] 题干.Click 事件中，单击时一般表示
[47] 正确答案.B
[47] 难易度.中
[47] 选项数.4
[47] A.打开此文件
[47] B.选中某个文件
[47] C.执行此文件
[47] D.删除此文件

[48] 题型.单选题
[48] 题干.文本列表框中 Pattern 属性为
[48] 正确答案.A

[48] 难度.易

[48] 选项数.1

[48] A.设置文件列表框中显示的文件类型

[49] 题型.简答题

[49] 题干.文本列表框中 Path 属性为

[49] 正确答案.A

[49] 难度.中

[49] 选项数.1

[49] A.设置显示哪个路径下的文件

[50] 题型.单选题

[50] 题干.文本列表框中重新设置 Path 属性会引发

[50] 正确答案.D

[50] 难度.中

[50] 选项数.4

[50] A.关机

[50] B.不显示

[50] C.不变

[50] D.引发 PathChange 事件
